

# DR, DRP

## Spínané napájecí zdroje

- Výstup 24 V DC / 0,63, 1,5, 2, 2,5, 3,2, 4,2, 5 a 10 A.
- Vstupní napětí 85 až 264 V AC a 120 až 370 V DC.
- Výkony 15,2, 36, 48, 60, 75, 100, 120 a 240 W.
- Ochrana před zkratem, přetížením, přepětím a přehřátím.
- LED indikace provozu.
- Vestavěný PFC obvod (provedení DRP).
- Montáž na lištu DIN.



### Objednávací tabulka

Zvolte typ			
Obj. kód	Výkon	Výstupní napětí / proud	Šířka modulu
<b>DR-15-24</b>	15,2 W	24 V DC / 0,63 A	25 mm
<b>DR-30-24</b>	36 W	24 V DC / 1,5 A	78 mm
<b>DR-45-24</b>	48 W	24 V DC / 2 A	78 mm
<b>DR-60-24</b>	60 W	24 V DC / 2,5 A	78 mm
<b>DR-75-24</b>	76,8 W	24 V DC / 3,2 A	55,5 mm
<b>DR-100-24</b>	100,8 W	24 V DC / 4,2 A	100 mm
<b>DR-120-24</b>	120 W	24 V DC / 5 A	65,5 mm
<b>DRP-240-24</b>	240 W	24 V DC / 10 A	125,5 mm

Příklad objednávky:

**DR-15-24**