


T1560 KV (dříve T1532)

Plášťové termoelektrické snímače teploty s napojeným kompenzačním vedením řada FlexiTEMP® 60

- Termočlánek 1× / 2× "J", "K", "N".
- Měřicí rozsah -200 až +800 °C ("J"), -200 až +1300 °C ("K", "N").
- Třída přesnosti 1, 2 dle ČSN EN 60584-1.
- Průměr pláště od 0,5 do 6 mm.
- Volitelná jmenovitá délka L: 0,1 až 50 m.
- Rychlá reakce na změnu teploty.
- Ohebný stonek snímače.
- Jiskrová bezpečnost:
(Ex) II 1/2G Ex ia IIC T6...Tx°C Ga/Gb,
(Ex) II 1/2D Ex ia IIIC T85°C...Tx°C Da/Db.



Objednací tabulka

Čidlo teploty		T1560 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨								
1. kód	Popis	Materiál pláště	Max. teplota použití							
21	1× "J" (Fe-CuNi), izolované	1.4541	-200 až +800 °C							
61	2× "J" (Fe-CuNi), izolované, oddělené měřicí spoje	1.4541	-200 až +800 °C							
22	1× "K" (NiCr-NiAl), izolované	Inconel 600 (2.4816)	-200 až +1200 °C							
62	2× "K" (NiCr-NiAl), izolované, oddělené měřicí spoje	Inconel 600 (2.4816)	-200 až +1200 °C							
23	1× "N" (NiCrSi-NiSi), izolované <small>pouze pro kód S31, S51, S71</small>	Inconel 600 (2.4816)	-200 až +1200 °C							
63	2× "N" (NiCrSi-NiSi), izolované, oddělené měřicí spoje <small>pouze pro kód S71</small>	Inconel 600 (2.4816)	-200 až +1200 °C							
22HT	1× "K" (NiCr-NiAl), izolované <small>pouze pro kód S51, S71</small>	Nicrobell/Pyrosil	-200 až +1300 °C							
62HT	2× "K" (NiCr-NiAl), izolované, oddělené měřicí spoje <small>pouze pro kód S71</small>	Nicrobell/Pyrosil	-200 až +1300 °C							
23HT	1× "N" (NiCrSi-NiSi), izolované <small>pouze pro kód S51, S71</small>	Nicrobell/Pyrosil	-200 až +1300 °C							
63HT	2× "N" (NiCrSi-NiSi), izolované, oddělené měřicí spoje <small>pouze pro kód S71</small>	Nicrobell/Pyrosil	-200 až +1300 °C							
...U	uzemněné provedení měřicího spoje									
99	jiné čidlo									

Třída přesnosti		T1560 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨							
2. kód	Třída přesnosti dle ČSN EN 60584-1								
T7	2								
T6	1, s kalibračním listem								
T9	jiná								

Stonek			T1560 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨			
3. kód	Vnější průměr stonku – D		Max. doporučená teplota pro nepřetržitý provoz			
			TC "J"	TC "K", "N" Inconel 600	TC "K", "N" Microbell/Pyrosil	
S01	0,5 mm	pouze pro jednoduchý TC	-	-	-	
S11	0,8 mm	pouze pro jednoduchý TC	-	-	-	
S21	1 mm	pouze pro jednoduchý TC	+260 °C	+700 °C	-	
S31	1,5 mm	pouze pro jednoduchý TC	+440 °C	+920 °C	-	
S41	2 mm	pouze pro jednoduchý TC	+440 °C	+920 °C	-	
S51	3 mm		+520 °C	+1020 °C	+1100 °C	
S61	4,5 mm		+620 °C	+1100 °C	-	
S71	6 mm		+720 °C	+1100 °C	+1200 °C	
S99	jiný					

Jmenovitá délka		T1560 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨			
4. kód	Délka L				
L_____	do kódu nutno doplnit délku stonku v mm (min. délka 100 mm)				

Provedení studeného konce stonku		T1560 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨			
5. kód	Popis *1				
KV	napojené kompenzační vedení *2				
K9	jiné				

*1 – Teplota okolí na konci pláště, tzn. v místě napojení kompenzačního vedení, nesmí překročit 100 °C (krátkodobě 120 °C). *2 – Tolerance délky stonku a délky prodlužovacího nebo kompenzačního vedení se rovná větší z hodnot $\pm 2\%$ z délky nebo ± 20 mm; třída přesnosti pro TC vedení dle ČSN EN 60584-3.

Kompenzační vedení – délka		T1560 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨			
6. kód	Délka AL				
200	200 mm				
1000	1000 mm				
2500	2500 mm				
5000	5000 mm				
----	jiná – do kódu nutno doplnit délku vedení v mm (po 100 mm)				

Kompenzační vedení – izolace			T1560 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨			
7. kód	Izolace vodiče / stínění / vnější izolace / oplet	Teplota okolí kabelu *1				
I1010	silikon / - / silikon / -	-50 až +200 °C nelze pro 1x/2x "N"				
I2010	FEP / - / silikon / -	-50 až +200 °C pouze pro 1x "N" tř. př. 2				
I3030	PFA / - / PFA / -	-200 až +260 °C				
I3C30	PFA / opletení Cu drátem / PFA / -	-200 až +260 °C pouze pro 1x "K"				
I404Z	skelné vlákno / - / skelné vlákno / opletení ocelovým pozinkovaným drátem	-20 až +350 °C nelze pro 1x/2x "N"				
I808N	keramické vlákno / - / keramické vlákno / opletení nerezovým drátem	-20 až +800 °C pouze pro 1x "K"				
I9999	jiné					

*1 – Teplota okolí na konci pláště, tzn. v místě napojení kompenzačního vedení, nesmí překročit 100 °C (krátkodobě 120 °C).

Kompenzační vedení – ukončení		T1560 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨			
8. kód	Popis				
01	izolovanými lisovacími dutinkami dle DIN 46228				
02	ploché konektor standard (zástrčka) pro jednoduché čidlo, do 220 °C				
03	ploché konektor standard (zástrčka) pro dvojité čidlo, do 220 °C				
04	ploché konektor mini (zástrčka) pro jednoduché čidlo, do 220 °C				
22	ploché konektor standard (zástrčka) pro jednoduché čidlo, keramický do 650 °C	pouze pro 1x "K"			
24	ploché konektor mini (zástrčka) pro jednoduché čidlo, keramický do 650 °C	pouze pro 1x "K"			
09	jiné				

Volitelné provedení a příslušenství

T1560 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ●

Kód Provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů nebo prachů

EI Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "I"
(Ex) II 1/2G Ex ia IIC T6...Tx°C Ga/Gb, (Ex) II 1/2D Ex ia IIIC T85°C...Tx°C Da/Db

Kód Kalibrace v zákazníkém stanovených bodech, včetně kalibračního listu

KTE32AA kalibrace termoelektrického snímače ve třech bodech v rozsahu -40 až +660 °C
KTE42AA kalibrace termoelektrického snímače ve čtyřech bodech v rozsahu -40 až +660 °C
KTE52AA kalibrace termoelektrického snímače v pěti bodech v rozsahu -40 až +660 °C
KTE32AB kalibrace termoelektrického snímače ve třech bodech v rozsahu -40 až +1100 °C
KTE42AB kalibrace termoelektrického snímače ve čtyřech bodech v rozsahu -40 až +1100 °C
KTE52AB kalibrace termoelektrického snímače v pěti bodech v rozsahu -40 až +1100 °C
KTE32B kalibrace termoelektrického snímače ve třech bodech v rozsahu +400 až +1200 °C
KTE42B kalibrace termoelektrického snímače ve čtyřech bodech v rozsahu +400 až +1200 °C
KTE52B kalibrace termoelektrického snímače v pěti bodech v rozsahu +400 až +1200 °C

KTE9 jiná**Kód Konektory, pojistky konektorů a kabelů**

Z2 protikus konektoru (zásuvka), provedení standard, pro jednoduché čidlo, do 220 °C *1
Z3 protikus konektoru (zásuvka), provedení standard, pro dvojité čidlo, do 220 °C
Z4 protikus konektoru (zásuvka), provedení mini, pro jednoduché čidlo, do 220 °C
Z32 protikus konektoru (zásuvka), provedení standard, pro jednoduché čidlo, keramický do 650 °C
Z34 protikus konektoru (zásuvka), provedení mini, pro jednoduché čidlo, keramický do 650 °C
PZ2 protikus konektoru (panelová zásuvka obdélníková), provedení standard, pro jednoduché čidlo, do 220 °C
PZ4 protikus konektoru (panelová zásuvka obdélníková), provedení mini, pro jednoduché čidlo, do 220 °C
PS pojistka spojení konektorů standard, pro jednoduché čidlo
PM pojistka spojení konektorů mini, pro jednoduché čidlo
PK1 pojistka proti vytržení kabelu, ke standardnímu konektoru pro jednoduché čidlo
PK2 pojistka proti vytržení kabelu, ke standardnímu konektoru pro dvojité čidlo
PK3 pojistka proti vytržení kabelu, k minikonektoru pro jednoduché čidlo

*1 - Zásuvku lze spojit se standardní i s mini zástrčkou.

Kód Upevňovací šroubení, držáky a vymezovací pouzdra

UPS3M12 přesuvné upevňovací šroubení pro průměr 3 mm, připojovací závit M12×1,5 *1
UPS4,5M12 přesuvné upevňovací šroubení pro průměr 4,5 mm, připojovací závit M12×1,5 *1
UPS6M20 přesuvné upevňovací šroubení pro průměr 6 mm, připojovací závit M20×1,5 *1
PV1 vymezovací pouzdro průměr 8 mm, délka 60 mm
pouze pro kód S71 - průměr stonku 6 mm

*1 - Pouze pro upevnění snímačů teploty v neproudícím plynném médiu, bez mechanických namáhání snímače včetně rázů a vibrací; použití v místech, kde je třeba měnit ponor snímače a kde z důvodu vysoké teploty nelze použít šroubení PT.

Příklad objednávky:

T1560 22 T7 S51 L100 KV 1000 I1010 02 Z2 KTE32AB (-40, 500, 1000 °C) PS P1

Přesuvné upevňovací šroubení pro plášťové snímače teploty

Provedení P 1 2 3			
1. kód	Popis	T _{MAX}	p _{MAX}
S	s nerezovým zářezným kroužkem, materiál šroubení nerezová ocel *1	600 °C / 0,1 MPa	4 MPa / 100 °C
T	s PTFE těsnícím kroužkem, materiál šroubení nerezová ocel *2	200 °C / 0,1 MPa	0,6 MPa / 100 °C
B	s bajonetovým připojením, opěrným kroužkem a pružinou, materiál poniklovaná mosaz *3 pouze pro vnější průměr snímače 2 (délka pružiny 150 mm) a 3 mm (délka pružiny 60 mm) se závitem M12 nebo G1/4"		

*1 - Možnost nastavení délky ponoru snímače teploty pouze při první montáži. *2 - Možnost změny nastavení délky ponoru snímače teploty při opakované montáži.

*3 - Při objednání bajonetového připojení včetně snímače nutno v objednávce uvést délku K v mm.

Připojovací závit Z P 1 2 3			
2. kód	Popis		
M01	M8×1	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 1 až 3 mm	
M02	M12×1,5	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm (nelze pro šroubení PB)	
M03	M16×1,5	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm	
M04	M20×1,5	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm	
M05	M12	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm (pouze pro šroubení PB)	
G01	G1/8"	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 1 až 3 mm	
G02	G1/4"	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm	
G03	G3/8"	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm	
G04	G1/2"	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm	
N01	1/8" NPT	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 1 až 3 mm	
N02	1/4" NPT	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm	
N03	3/8" NPT	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm	
N04	1/2" NPT	pouze pro snímače s vnějším průměrem pláště 3 až 6 mm	

Vnější průměr pláště snímače P 1 2 3	
3. kód	Popis
D15	1,5 mm
D20	2 mm
D30	3 mm
D45	4,5 mm
D60	6 mm

Příklad objednávky:

PS M04 D60