

# DANFOSS KP

## Regulátory teploty kapilárové

- Regulace, monitoring a signalizace teploty.
- Rozsahy od 0 do +150 °C.
- SPDT spínaný výstup.
- Teplota okolí -40 až +65 °C.
- Kapilára 9,5 x 85 mm s absorpční náplní.
- Možnost pozlacených kontaktů.
- Stupeň krytí IP 30 (s krytem IP 44, IP 55).



### Objednací tabulka

#### Regulátory teploty kapilárové, materiál kontaktů Ag, krytí IP 30

Obj. kód	Typ	Rozsah nastavení	Nastavitelný tepl. rozdíl	Max. provozní teplota	Délka kapiláry
060L121266	KP 75	0 až 40 °C	3 až 10 °C	80 °C	prostorový
060L124266	KP 77	20 až 60 °C	3 až 10 °C	80 °C	prostorový
060L118466	KP 78 *1	30 až 90 °C	5 až 15 °C	150 °C	2 m
060L112666	KP 79 *1	50 až 100 °C	5 až 15 °C	150 °C	2 m
060L112566	KP 81 *1	80 až 150 °C	7 až 20 °C	200 °C	2 m
060L118366	KP 81 *1	80 až 150 °C	7 až 20 °C	200 °C	3 m
060L117066	KP 81 *1	80 až 150 °C	7 až 20 °C	200 °C	5 m
060L115566	KP 81 (max. reset)	80 až 150 °C	8 °C	200 °C	2 m
060L110166	KP 61 (protimraz. ochrana)	-30 až +15 °C	5,5 až 23 °C	120 °C	5 m

\*1 - Lze použít kryt 060-062866 pro krytí IP 55.

#### Příslušenství

Obj. kód	Popis
060-105566	držák pro montáž na stěnu
060-105666	držák úhlový pro montáž na 35 mm lištu
060-003166	kryt pro krytí IP 44 *1
060-033066	kryt pro krytí IP 55 (netransparentní)
060-062866	kryt pro krytí IP 55 (transparentní)
060-105966	kabelová vývodka PG 13 s maticí, materiál PA (šedá), pro kabel Ø 5 až 12 mm, IP 68
<b>KP2</b>	kabelová vývodka PG 13 s maticí, materiál PA (šedá), pro průměr kabelu 5 až 12 mm, IP 68

Další příslušenství (jímký, ucpávky) konzultujte s dodavatelem. \*1 - Pro dosažení krytí IP 44 je nutná kombinace s držákem 060-105666 nebo 060-105566.

Příklad objednávky:  
**060L121266**