

#2033

2021-04

## EC 10, EC 25

Univerzální multifunkční kalibrátory



- Přesná simulace a měření signálů.
- Výstup:  
 EC 10: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, 0 až 4000 Ohm, J, K, T, R, S, B, U, L, N, E, -100 až 1100 mV,  
 EC 25: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, 0 až 40000 Ohm, J, K, T, R, S, B, N, E, -100 až 110 mV, -1 až 11 V, 0 až 22 mA, 3 Hz až 110 kHz.
- Multifunkční LCD displej.
- Rozlišení 5 ½ číslic.
- Funkce step-, ramp-, hold-, min./max., atd.
- Napájení 4× 1,5V AAA baterie, funkce auto-off.
- Rozměry cca 210×100×40 mm, hmotnost cca 550 g.
- Stupeň krytí IP 54.

### Objednací tabulka

#### Univerzální multifunkční kalibrátor EC

Obj. kód	Typ	Přesnost
EME8VCEC010000	EC 10	±0,05 % (RTD) ±0,02 % (TC)
EME8VCEC025000	EC 25	±0,02 %

#1199

2021-04

## MC 50.2, MC 75.2

Univerzální multifunkční kalibrátory



- Přesná simulace a měření signálů.
- Výstup:  
 RTD: Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu50, 0 až 4000 Ohm,  
 TC: J, K, T, R, S, B, U, L, N, E, 0 až 100 mV,  
 mA: 0(4) až 24 mA,  
 V: 0 až 20 V,  
 Hz: 0,01 Hz až 10 kHz.
- Přesnost: ±0,012 % (RTD), ±0,013 % (TC), ±0,0175 % (mA), ±0,015 % (V), ±0,005 % (Hz)
- Grafický LCD displej, 240x320 pixelů.
- Funkce step-, ramp-, hold-, min./max., atd.
- Grafické a tabulkové zobrazení.
- Měření tlaku externím modulem (MC 75.2).
- Datalogger (MC 75.2) s USB rozhraním.
- Napájení ze zabudovaného akumulátoru.
- Rozměry 210×110×50 mm, hmotnost cca 900 g.
- Stupeň krytí IP 54.

### Objednací tabulka

#### Univerzální multifunkční kalibrátor MC

Obj. kód	Typ
EME8AOMC050200	MC 50.2
EME8AOMC050200	MC 75.2