

#2106

2021-04

# DANFOSS RT

## Regulátory teploty kapilárové

- Regulace a signalizace teploty v průmyslu a námořních aplikacích.
- Rozsahy od -5 do +300 °C.
- SPDT spínaný výstup.
- Teplota okolí -50 až +70 °C.
- 2× kabelová vývodka PG13,5.
- Možnost pozlacených kontaktů.
- Stupeň krytí IP 66 nebo IP 54 (verze s externím manuálním resetem).



### Objednávací tabulka

Regulátory teploty kapilárové						
Obj. kód	Typ	Rozsah nastavení	Max. provozní teplota	Délka kapiláry	Typ náplně kapiláry	Krytí
017-503666	RT 4	-5 až +30 °C	75 °C	prostorový	A	IP 66
017-509966	RT 14	-5 až +30 °C	150 °C	2 m	B	IP 66
017-510066	RT 14	-5 až +30 °C	150 °C	3 m	B	IP 66
017-515566	RT 103	+10 až +45 °C	100 °C	prostorový	A	IP 66
017-514766	RT 102	+25 až +90 °C	300 °C	prostorový	B	IP 66
017-500366	RT 101	+25 až +90 °C	300 °C	2 m	B	IP 66
017-500666	RT 101	+25 až +90 °C	300 °C	3 m	B	IP 66
017-502266	RT 101	+25 až +90 °C	300 °C	5 m	B	IP 66
017-502366	RT 101	+25 až +90 °C	300 °C	5 m	B	IP 66
017-502466	RT 101	+25 až +90 °C	300 °C	8 m	B	IP 66
017-502566	RT 101	+25 až +90 °C	300 °C	10 m	B	IP 66
017-504866	RT 106	+20 až +90 °C	120 °C	2 m	C	IP 66
017-505066	RT 106	+20 až +90 °C	120 °C	5 m	C	IP 66
017-506066	RT 108	+30 až +140 °C	220 °C	2 m	B	IP 66
017-513566	RT 107	+70 až +150 °C	215 °C	2 m	C	IP 66
017-513666	RT 107 *1	+70 až +150 °C	215 °C	2 m	C	IP 54
017-513966	RT 107	+70 až +150 °C	215 °C	3 m	C	IP 66
017-514066	RT 107	+70 až +150 °C	215 °C	5 m	C	IP 66
017-514166	RT 107 *1	+70 až +150 °C	215 °C	5 m	C	IP 54
017-514466	RT 107	+70 až +150 °C	215 °C	8 m	C	IP 66
017-520866	RT 120	+120 až +215 °C	260 °C	2 m	C	IP 66
017-520966	RT 120	+120 až +215 °C	260 °C	5 m	C	IP 66
017-522066	RT 123	+150 až +250 °C	300 °C	2 m	C	IP 66

Obj. kód	Typ	Rozsah nastavení	Max. provozní teplota	Délka kapiláry	Typ náplně kapiláry	Krytí
<b>017-522466</b>	RT 123 *1	+150 až +250 °C	300 °C	2 m	C	IP 54
<b>017-522266</b>	RT 123	+150 až +250 °C	300 °C	5 m	C	IP 66
<b>017-522766</b>	RT 124	+200 až +300 °C	350 °C	2 m	C	IP 66
<b>017-523166</b>	RT 124 *1	+200 až +300 °C	350 °C	2 m	C	IP 54
<b>017-522966</b>	RT 124	+200 až +300 °C	350 °C	5 m	C	IP 66

\*1 - Provedení s externím resetem.

Příklad objednávky:  
**017-503666**