

# DANFOSS KP, KPI

## Regulátory tlaku

- Regulace, monitoring a signalizace tlaků, plynná média a vzduch (KP), plynná média a tekutiny (KPI).
- Rozsahy od -0,2 do 28 bar.
- SPDT spínaný výstup.
- Teplota média -40 až +100 °C.
- Teplota okolí -40 až +65 °C.
- Možnost pozlacených kontaktů.
- Stupeň krytí IP 30 (s krytem IP 44, IP 55).



### Objednávací tabulka

#### Regulátory tlaku, materiál kontaktů Ag, krytí IP 30

Obj. kód	Typ	Rozsah nastavení	Nastavitelný tlak. rozdíl	Max. provozní tlak	Procesní připojení
060-131866	KP 2 *1	0,2 až 3,5 bar	0,3 až 1 bar	10 bar	G 1/4"
060-216466	KP 34	0,1 až 1 bar	0,1 až 0,4 bar	4 bar	G 1/2"
060-113366	KP 35 *1	-0,2 až 7,5 bar	0,7 až 4 bar	22 bar	G 1/4"
060-216666	KP 35	0,4 až 3,4 bar	0,4 až 2,2 bar	10 bar	G 1/2"
060-215966	KP 36	1 až 10 bar	0,7 až 4 bar	17 bar	G 1/2"
060-110866	KP 36 *1	2 až 14 bar	0,7 až 4 bar	22 bar	G 1/4"
060-122166	KP 36 *1	4 až 12 bar	0,5 až 1,6 bar	22 bar	G 1/4"
060-216166	KP 37	4 až 20 bar	1,8 až 3,1 bar	28 bar	G 1/2"
060-121766	KPI 35 *1	-0,2 až 8 bar	0,4 až 1,5 bar	18 bar	G 1/4"
060-121966	KPI 35 *1	-0,2 až 8 bar	0,5 až 2 bar	18 bar	G 1/4"
060-118966	KPI 36 *1	4 až 12 bar	0,5 až 1,6 bar	18 bar	G 1/4"
060-316966	KPI 36 *1	2 až 12 bar	0,5 až 1,6 bar	18 bar	G 1/4"
060-508166	KPI 38 *1	8 až 28 bar	1,8 až 6 bar	30 bar	G 1/4"

\*1 - Lze použít kryt 060-062866 pro krytí IP 55.

#### Příslušenství

Obj. kód	Popis
060-105566	držák pro montáž na stěnu
060-105666	držák úhlový pro montáž na 35 mm lištu
060-109766	horní kryt pro krytí IP 44 *1
060-033066	kryt pro krytí IP 55 (netransparentní)
060-062866	kryt pro krytí IP 55 (transparentní)
PGG1	závitová redukce G1/4" vnitřní / G1/2" vnější (manometrový, EN 837-1/-3), materiál nerezová ocel 17248
PGG2	závitová redukce G1/4" vnitřní / G1/2" vnější, materiál nerezová ocel 17240

\*1 - Pro dosažení krytí IP 44 je nutné zakrýt zadní instalační otvory plochou podložkou, zdí, držákem 060-105566 nebo 060-105666.

Příklad objednávky:  
**060-216166**