

LEO 3

Digitální manometry s výstupem 4 až 20 mA

- Zobrazení aktuální hodnoty, minimální nebo maximální hodnoty za určitý časový interval, výstupní signál 4 až 20 mA.
- Rozsahy od 0 do 700 bar.
- Přesnost 0,1 %.
- Procesní připojení G1/4".
- Výstupní signál 4 až 20 mA / RS 485.
- Zobrazení v bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI nebo kp/cm².
- Stupeň krytí IP 65.



Objednací tabulka

Rozsah				LEO 3, ①
1. kód	Nula při	Přetížení	Rozlišení LCD	
-1 až 3 bar	0 bar rel.	8 bar	1 mbar	
-1 až 10 bar	0 bar rel.	20 bar	2 mbar	
-1 až 30 bar	0 bar rel.	60 bar	10 mbar	
0 až 4 bar	0 bar abs.	8 bar	1 mbar	
0 až 10 bar	0 bar abs.	20 bar	2 mbar	
0 až 30 bar	0 bar abs.	60 bar	10 mbar	
0 až 30 bar	1 bar abs.	60 bar	10 mbar	
0 až 100 bar	1 bar abs.	200 bar	20 mbar	
0 až 300 bar	1 bar abs.	600 bar	100 mbar	
0 až 700 bar	1 bar abs.	1100 bar	200 mbar	
0 až 1000 bar	1 bar abs.	1100 bar	200 mbar	

Příklad objednávky:
LEO 3, ①
LEO 3, 0 až 30 bar