

DPS 300

Snímač nízkých tlaků

- Měření tlakové diference a relativního tlaku vzduchu a suchých neagresivních plynů.
- Rozsah od 160 Pa do 100 kPa.
- Přesnost 1 %, 2 % FSO IEC.
- Přepínatelný výstupní signál.
- Možnost volby 2 spínacích výstupů.
- Vysoká přetížitelnost.
- Volitelný LCD displej.
- Stupeň krytí IP 54.



Objednací tabulka

Měřený tlak		DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩
1. kód	Popis	
815	diferenční	
816	relativní	
Měřený rozsah		DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩
2. kód	Popis	
0016	0 až 1,6 mbar	
0040	0 až 4 mbar	
0100	0 až 10 mbar	
0400	0 až 40 mbar	
2500	0 až 250 mbar	
1001	0 až 1000 mbar	
S1K6	-1,6 až 1,6 mbar	
S004	-4 až 4 mbar	
S010	-10 až 10 mbar	
S040	-40 až 40 mbar	
S250	-250 až 250 mbar	
S102	-1000 až 1000 mbar	
9999	jiný rozsah (přetlak)	
XXXX	jiný rozsah (podtlak)	
Výstupní signál		DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩
3. kód	Popis	
3Z	0 až 5/10 V nebo 0/4 až 20 mA (přepínatelný), 3-vodič.	
1	4 až 20 mA, 2-vodič.	
2	jiný	

Spínací výstup DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩

4. kód	Popis
0	bez spínače
B	2 spínací výstupy <small>pouze v kombinaci s displejem</small>

Přesnost DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩

5. kód	Popis
8	1 % <small>PN ≥ 6 mbar</small>
G	2 % <small>PN < 6 mbar</small>

Displej DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩

6. kód	Popis
0	bez displeje
C	LCD displej
9	jiný

Grafika pouzdra DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩

7. kód	Popis
1	BD SENSORS
N	neutrální
9	jiná

Tlaková přípojka DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩

8. kód	Popis
Y00	Ø 6,6 × 11 (pro hadice Ø 6 mm)
Y02	Ø 4,5 × 10 (pro hadice Ø 4 mm)
999	jiné

Materiál tlakové přípojky DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩

9. kód	Popis
M	mosaz, poniklovaná
9	jiný

Volitelné provedení DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩

10. kód	Popis
000	standard
600	automatické nulování
605	odmocněný výstup <small>pouze v kombinaci s displejem</small>
999	jiné

Příklad objednávky:
DPS 300 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩
DPS 300 816-0400-1-0-8-C-N-Y00-M-000