

# OVR

## Omezovací ventily tlaku

- Ochrana manometrů proti přetížení.
- Rozsahy od 40 kPa do 60 MPa.
- Maximální přetlak 40 MPa (resp. 100 MPa).
- Maximální pracovní teplota 80 °C.
- Procesní připojení G1/2".
- Materiál těla a pístu 1.4571.
- Materiál O-kroužku FPM.
- Nastavení pomocí šroubu.



### Objednací tabulka

Omezovací ventil tlaku			
Obj. kód	Rozsah	Jmenovitý tlak	Procesní připojení
<b>OVR-1</b>	40 až 250 kPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
<b>OVR-2</b>	200 až 600 kPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
<b>OVR-3</b>	0,5 až 2,5 MPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
<b>OVR-4</b>	2 až 6 MPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
<b>OVR-5</b>	5 až 25 MPa	PN 400	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
<b>OVR-6</b>	24 až 40 MPa	PN 1000	G1/2" EN 837-1 / G1/2"
<b>OVR-7</b>	40 až 60 MPa	PN 1000	G1/2" EN 837-1 / G1/2"

Příklad objednávky:

**OVR-1**