

#2945

2021-04

SITRANS P320/P420

Snímače absolutního tlaku Siemens

- Měření relativního tlaku agresivních i neagresivních kapalin, plynů a par.
- Rozsahy od 830 Pa do 70 MPa.
- Přestavitelnost až 100:1.
- Přesnost až 0,04 % (P420), až 0,065 % (P320).
- Výstup 4 až 20 mA s komunikací HART.
- Nevýbušné provedení
(Ex) II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T6 Ga/Gb,
(Ex) II 1/2 G Ex ia/db IIC T4/T6 Ga/Gb.
- Možnost dodání v provedení SIL2/3 dle IEC 61508.



Objednací tabulka

Typ		7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z⑩									
1. kód	Popis										
0320	SITRANS P320 s přesností 0,065 %										
0420	SITRANS P420 s přesností 0,04 %										
Náplň čidla		7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z⑩									
2. kód	Popis										
1	silikonový olej										
3	inertní náplň										
4	Neobee olej										
Rozsah		7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z⑩									
3. kód	Popis	Maximální tlak									
F	0,83 kPa až 25 kPa	600 kPa									
L	4,3 kPa až 130 kPa	1 MPa									
P	16,6 kPa až 500 kPa	3 MPa									
R	100 kPa až 3 MPa	10 MPa									
V	530 kPa až 16 MPa	38 MPa									
W	1,3 MPa až 40 MPa	60 MPa									
X	2,3 MPa až 70 MPa	80 MPa									
Procesní připojení		7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z⑩									
4. kód	Popis										
B	vnější závit M20×1,5										
D	vnější závit G1/2" dle EN 837-1										
E	vnitřní závit 1/2"-14 NPT										
F	vnější závit 1/2"-14 NPT										

Materiál 1 7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z ○

5. kód	Procesní připojení	Oddělovací membrána
0	nerezová ocel 1.4404 (316L)	nerezová ocel 1.4404 (316L)
1	nerezová ocel 1.4404 (316L)	Alloy-C276
2	Alloy-C22	Alloy-C276

Materiál 2 7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z ○

6. kód	Skříň elektroniky
1	hliník
2	nerezová ocel 1.4409

Schválená zvláštní provedení 7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z ○

7. kód	Popis	
A	bez ochrany proti výbuchu	pouze s kódem E00
B	jiskrová bezpečnost (Ex) II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T6 Ga/Gb	pouze s kódy D42+E20
C	pevný závěr (Ex) II 1/2 G Ex ia/db IIC T4/T6 Ga/Gb	pouze s kódy D42+E20

Závity pro kabelové vývodky 7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z ○

8. kód	Popis
F	2× M20×1,5 vnitřní
M	2× 1/2"-14 NPT vnitřní

Ukazovací přístroje 7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z ○

9. kód	Popis
0	bez displeje, víčko bez průzoru
1	s displejem, víčko bez průzoru
2	s displejem, víčko s průzorem

Doplňky 7MF①-②③④⑤⑥-5⑦⑧⑨-Z ●

Obj. kód	Montážní držáky	
H01	uhlíková ocel	
H02	nerezová ocel 1.4301 (304)	
H03	nerezová ocel 1.4404 (316L)	
Obj. kód	Nastavení	
Y01	požadovaný rozsah	specifikovaný textem: Y01: __ až __ kPa/MPa/mbar/bar/...
Y15	číslo měřicího bodu (TAG) / popis (max. 32 znaků)	Y15: _____
Obj. kód	Ostatní	
C11	certifikát kontroly kvality (pětibodová kalibrace od výrobce) dle IEC 60770-2	
C12	materiálový atest dle EN 10204-3.1 (části pod tlakem a smáčených částí)	
C14	atest dle EN 10204-2.2 (smáčených částí)	
C20	certifikát SIL2/3 dle IEC 61508	
D42	Ex štítek z nerezové oceli 1.4404 / 316L	
E00	všeobecné schválení (bez Ex) CE, RCM kromě EAC, FM, CSA, KCC	
E20	schválení ochrany proti výbuchu ATEX	
E80	kyslíkové aplikace (s inertní kapalinou, max. 10 MPa/60 °C)	

Volitelné příslušenství

Kód	Šroubení
DZ1	šroubení (závit 1/2"-14 NPT) a navařovací kuželka pr.12/8 mm z uhlíkové oceli, SK 1 4 1
DZ2	šroubení (závit 1/2"-14 NPT) a navařovací kuželka pr.12/8 mm z nerezové oceli, SK 1 4 4
DZH1	šroubení (závit 1/2"-14 NPT) a navařovací kuželka pr.14/8 mm z uhlíkové oceli, SK 1 5 1
DZH2	šroubení (závit 1/2"-14 NPT) a navařovací kuželka pr.14/8 mm z nerezové oceli, SK 1 5 4
DZM1	šroubení (závit 1/2"-14 NPT) a navařovací vsuvka pr.12/8 mm z uhlíkové oceli, SV 1 4 1
DZM2	šroubení (závit 1/2"-14 NPT) a navařovací vsuvka pr.12/8 mm z nerezové oceli, SV 1 4 4
DZMH1	šroubení (závit 1/2"-14 NPT) a navařovací vsuvka pr.14/8 mm z uhlíkové oceli, SV 1 5 1
DZMH2	šroubení (závit 1/2"-14 NPT) a navařovací vsuvka pr.14/8 mm z nerezové oceli, SV 1 5 4
Kód	Kabelové vývodky
KP1	plastová vývodka pro pr. 5÷12 mm a záslepka, 1/2" NPT
KPI2	plastová vývodka modrá Ex e II pro pr. 5÷12 mm a záslepka, 1/2" NPT
KM1	mosazná vývodka pro pr. 8÷12 mm a záslepka, 1/2" NPT
KME7	mosazná vývodka pro pr. 4÷8 mm a záslepka, Ex d, 1/2" NPT
KME8	mosazná vývodka pro pr. 8÷11 mm a záslepka, Ex d, 1/2" NPT
DK1	přípojovací konektor DIN 43650 a záslepka 1/2" NPT
Kód	Ostatní doplňky
HARTWinCom USB1	komunikátor pro práci se snímači SMART pomocí PC
AMS Trex	komunikátor HART s rozhraním USB/Bluetooth/Wi-Fi (více na listu č. 2878)
ZS-010	napájecí zdroj v provedení na lištu TS35 a TS32 (IP 40) 1190100
ZS-011	napájecí zdroj v provedení pro montáž na stěnu (IP 55) 1190110
VS 100	uzavírací ventil z nerezové oceli s maticí G1/2" pro kód 2C VS 100 01 05 1 0 P5
VS 120	zkušební ventil z nerezové oceli s maticí G1/2" pro kód 2C VS 120 01 05 1 0 P5

Příklad objednávky:

7MF ① - ② ③ ④ ⑤ ⑥ - ⑦ ⑧ ⑨ - Z ⑩
7MF0320-1LD01-5AF2-Z E00