

# D2415L

## Ponorná sonda k měření výšky hladiny

- Měření výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí.
- Rozsah od 10 kPa do 10 MPa (1 až 100 m vodního sloupce).
- Přesnost 1 %, 0,5 % nebo 0,25 %.
- Průměr sondy 27 mm.
- Pro média slučitelná s nerezovou ocelí 1.4301, 1.4435 a materiály PUR a Viton (FKM).
- Snadné čištění oddělovací membrány.
- Kompenzace vlivu atmosférického tlaku.
- Stupeň krytí IP 68.



### Objednací tabulka

Rozsah		D2415 ① ② ③ ④ ⑤ ○
1. kód	Rozsah	Přetížitelnost
L110	0 až 1,0 m H <sub>2</sub> O (0 až 9,807 kPa)	30 kPa
L116	0 až 1,6 m H <sub>2</sub> O (0 až 15,691 kPa)	30 kPa
L125	0 až 2,5 m H <sub>2</sub> O (0 až 24,517 kPa)	50 kPa
L140	0 až 4,0 m H <sub>2</sub> O (0 až 39,227 kPa)	100 kPa
L160	0 až 6,0 m H <sub>2</sub> O (0 až 58,84 kPa)	150 kPa
L210	0 až 10 m H <sub>2</sub> O (0 až 98,07 kPa)	150 kPa
L216	0 až 16 m H <sub>2</sub> O (0 až 156,91 kPa)	240 kPa
L225	0 až 25 m H <sub>2</sub> O (0 až 245,17 kPa)	380 kPa
L240	0 až 40 m H <sub>2</sub> O (0 až 392,27 kPa)	600 kPa
L260	0 až 60 m H <sub>2</sub> O (0 až 558,4 kPa)	1 MPa
L310	0 až 100 m H <sub>2</sub> O (0 až 980,7 kPa)	1,5 MPa
L999	jiný rozsah	

  

Těsnění		D2415 ① ② ③ ④ ⑤ ○
2. kód	Těsnění	
1	Viton (FKM)	
9	jiné	

  

Přesnost		D2415 ① ② ③ ④ ⑤ ○
3. kód	Přesnost	
P10	1 %	
P05	0,5 %	
P02	0,25 % (pro rozsahy min. 4 m H <sub>2</sub> O)	
P99	jiná	

Výstupní signál		D2415 ① ② ③ ④ ⑤ ○
<b>4. kód</b>	<b>Výstupní signál</b>	
CR	4 až 20 mA / dvou vodič	
Délka kabelu		D2415 ① ② ③ ④ ⑤ ○
<b>5. kód</b>	<b>Délka kabelu</b>	
KN4(____)	uvedte délku v m	
Volitelné příslušenství a provedení		D2415 ① ② ③ ④ ⑤ ●
<b>Kód</b>	<b>Popis</b>	
KTL	kalibrační list	

Příklad objednávky:  
**D2415 ① ② ③ ④ ⑤ ○**  
 ↓  
**D2415 L116 1 P10 CR KN4(10 m) KTL**

TEPLOTA

PŘEVODNÍKY

TLAK

**HLADINA**

PRŮTOK

ANALÝZA

ZDROJE

PŘÍSTROJE

KOMUNIKACE

ARMATURY

OSTATNÍ