

## Ultraflo 3000/4000 Příložné ultrazvukové průtokoměry

- Rozsah průtoku 0,1 m/s až 20 m/s obousměrný.
- Přesnost měření  $\pm 0,5$  až  $\pm 3$  % dle dimenze potrubí při průtoku  $> 0,2$  m/s.
- Výstup 0/4 až 20 mA, pulsní (volitelná šířka 2 až 500 ms), RS 232/USB, 2x programovatelný výstupní alarm.
- Datalogger o kapacitě 200000 bodů se statistickými funkcemi (provedení U4000).
- Displej s rozlišením 64 x 240 px.
- Programovatelné přes 15 tlačítkový ovládací panel.
- Napájecí napětí 86 až 264 V<sub>ST</sub> (po dohodě 24 V<sub>SS/ST</sub>).
- Rozhraní s devíti jazykovými mutacemi včetně angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny.
- Stupeň krytí IP 65.



Typ	Popis	
U3000	Příložný ultrazvukový průtokoměr	
U4000	Příložný ultrazvukový průtokoměr, RS 232/USB, záznam dat	
Kód	Pro průměr potrubí	Teplota stěny trubky
A	13 až 115 mm	-20 až 135 °C
B (50-300mm)	50 až 300 mm	-20 až 135 °C
B (301-2000mm)	301 až 2000 mm	-20 až 135 °C
D	1500 až 5000 mm	-20 až 80 °C

**Příklad objednávky: U3000 A**