

CONTOIL DFM

System pro měření spotřeby dieselových motorů

- Přesné měření spotřeby dieselových motorů pro všechny typy vozidel.
- Přesnost ± 1 %.
- Opakovatelnost $\pm 0,2$ % (DN8), $\pm 0,1$ % (DN20, DN25).
- Snímače pro přímé nebo rozdílové měření pro DN 8, DN 20 a DN 25.
- Jmenovitý tlak PN16.
- Teplota média -20 až +80 °C.
- Připojení nevyžaduje změny v palivovém vedení.
- Robustní palubní počítač s LCD displejem napájený z baterie vozidla.
- Funkce počítače: aktuální spotřeba, spotřebováno za cestu a spotřebováno celkem.
- Výstup k GPS.
- Stupeň krytí IP66.



Objednací tabulka

ZVOLTE TYP

Obj. kód	Typ	Provedení	Jmenovitá světlost	Jmenovitý průtok
94465	DFM 8D	diferenční průtokoměr	DN 8	10 až 200 l/h
94466	DFM 20S	jednoduchý průtokoměr	DN 20	40 až 1000 l/h
94467	DFM 25S	jednoduchý průtokoměr	DN 25	75 až 2000 l/h

Volitelné příslušenství

Obj. kód	Popis
95344	palubní počítač DFM-BC
80485	montážní držák pro palubní počítač DFM-BC
80447	hadicový konektor pro DN 8
81192	hadicový konektor pro DN 20
81151	hadicový konektor pro DN 25

Příklad objednávky:

94464; 94476; 80447