

V30 111 540, 240, 040 V30 121 540, V30 211 540 Uzavírací ventily s ručním kolem

- Uzavírací nebo vypouštěcí prvek pro kapalná a plynná média.
- Média: voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny (u nerezů speciální použití).
- Nevhodný pro regulaci.
- Provedení přímé nebo nárožní, přírubové nebo přivařovací, se stoupajícím vřetenem.
- Jmenovitý tlak PN 40.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 200.
- Materiál tělesa ocelolitina 1.0619, nerezová ocelolitina 1.4408, legovaná ocelolitina 1.7357.
- Skladba evidenčního čísla odpovídá rozpadu dle informačního listu č. 0658.



Přípustné tlaky a teploty odpovídají ČSN a DIN

Kód ventilu	Jmenovitá světlost	Jmenovitý tlak	Materiál tělesa	Rozsah pracovních teplot
V30 111 040	DN 15 až 200	PN 40	nerezová ocelolitina	-20 až +350 °C
V30 111 240	DN 15 až 200	PN 40	legovaná ocelolitina	-20 až +560 °C
V30 111 540	DN 15 až 200	PN 40	ocelolitina	-10 až +400 °C
V30 211 540	DN 15 až 200	PN 40	ocelolitina	-10 až +400 °C
V30 121 540	DN 15 až 65	PN 40	ocelolitina	-10 až +400 °C

Příklad objednávky: V30 111 540 DN 50 PN40