

V30 111 616, 016 V30 211 616 Uzavírací ventily s ručním kolem

- Uzavírací nebo vypouštěcí prvek pro kapalná a plynná média.
- Média: voda, mořská voda (V30 111 616.02), vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny.
- Nevhodný pro regulaci.
- Provedení přímé nebo nárožní, přírubové, se stoupajícím vřetenem.
- Jmenovitý tlak PN 16.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 200 (dle provedení).
- Materiál tělesa šedá litina GG25, nerezová ocelolitina.
- Skladba evidenčního čísla odpovídá rozpadu dle informačního listu č. 0658.



Přípustné tlaky a teploty odpovídají ČSN a DIN

Kód ventilu	Jmenovitá světlost	Jmenovitý tlak	Materiál tělesa	Rozsah pracovních teplot
V30 111 616	DN 15 až 200	PN 16	šedá litina	0 až 300 °C
V30 211 616	DN 15 až 200	PN 16	šedá litina	0 až 300 °C
V30 111 616.02	DN 15 až 200	PN 16	šedá litina	0 až 42 °C (pro mořskou vodu)
V30 111 016	DN 15 až 200	PN 16	nerezová ocelolitina	-20 až +250 °C

Příklad objednávky: V30 211 616 DN 50 PN16