

## R23 117 525 Regulátory tlaku pro páru

- Ventil s přímou regulací, který snižuje vstupní tlak na požadovaný výstupní tlak a udržuje ho na nastavené hodnotě.
- Médium vodní pára.
- Provedení přírubové, pružinové s rozšířeným výstupem, nevhodné pro těsné uzavření potrubí.
- Jmenovitý tlak PN 25.
- Jmenovitá světlost DN 25/50, 50/100, 80/150.
- Kvs = 15 až 55 m<sup>3</sup>/h; výstupní přetlak 10 až 800 kPa (DN 25/50), 10 až 600 kPa (DN 50/100), 10 až 400 kPa (DN 80/150);  
 $p_1 \text{ (abs)} / p_2 \text{ (abs)} \geq 1,2$ .
- Materiál tělesa ocelolitina, kryt a nástavec ze šedé litiny.
- Skladba evidenčního čísla odpovídá rozpadu dle informačního listu č. 0658.



**Připustné tlaky a teploty odpovídají ČSN a DIN**

Kód ventilu	Jmenovitá světlost (vstup/výstup)	Jmenovitý tlak	Rozsah pracovních teplot
R23 117 525	DN 25/50; 50/100; 80/150	PN 25	0 až +400 °C

Příklad objednávky: R23 117 525 DN 50/100 PN25, p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub>