


# Z16 117 040, 616, 540

# Z16 217 540, 616

# Z16 127 540

## Zpětné ventily

- Samočinný zpětný uzávěr, zabráňující zpětnému proudění a rázům pracovní látky.
- Média: voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny (u nerezů speciální použití).
- U ventilu nelze zaručit těsnost.
- Provedení přímé nebo nárožní, přírubové nebo přivařovací, s pružinou.
- Jmenovitý tlak PN 16 a PN 40.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 200.
- Materiál tělesa šedá litina GG25, ocelolitina 1.0619, nerezová ocelolitina 1.4408.
- Skladba evidenčního čísla odpovídá rozpadu dle informačního listu č. 0658.



### Přípustné tlaky a teploty odpovídají ČSN a DIN

Kód ventilu	Jmenovitá světlost	Jmenovitý tlak	Materiál tělesa	Rozsah pracovních teplot
Z16 117 040	DN 100 až 200	PN 40	nerezová ocelolitina	-20 až +350 °C
Z16 117 540	DN 15 až 200	PN 40	ocelolitina	-10 až +400 °C
Z16 117 616	DN 15 až 200	PN 16	šedá litina	0 až 300 °C
Z16 217 540	DN 15 až 200	PN 40	ocelolitina	-10 až +400 °C
Z16 217 616	DN 15 až 200	PN 16	šedá litina	0 až 300 °C

**Příklad objednávky: Z16 117 040 DN 100 PN 40**