

DANFOSS EV220B FL

Solenoidové přírubové ventily 2/2-cestné nepřímé ovládané

- Pro vodu a podobná neutrální média.
- Dodáváno v provedení NC (bez proudu zavřeno).
- Materiál tělesa ventilu šedá litina.
- Těsnění EPDM (-25 až +90 °C), NBR (-25 až +90 °C).
- Pro funkčnost nutno dodržet min./max. diferenční tlak.
- Integrovaný filtr, ochrana proti vodním rázům.
- Variabilní cívky, zaměnitelné AC/DC pouze výměnou cívky.
- Připojení DN 65 až DN 100 (2 1/2", 3" a 4").



Ventilová tělesa EV220B (EVSI), NC (bez proudu zavřeno) PŘÍRUBOVÉ

Kód	Typ	Připojení	Materiál membrány	[m ³ /h]	Diferenční tlak ¹⁾	
					Min [bar]	Max [bar]
016D6065	EV220B 65CI FL 10E NC000	2 1/2"	EPDM	50	0,25	10
016D3330	EV220B 65CI FL 10N NC000		NBR	50	0,25	10
016D6080	EV220B 80CI FL 10E NC000	3"	EPDM	75	0,25	10
016D3331	EV220B 80CI FL 10N NC000		NBR	75	0,25	10
016D6100	EV220B 100CI FL 10E NC000	4"	EPDM	130	0,25	10

Cívky Clip - on pro ventilová tělesa, konektor IP 65

Kód	Typ	Napětí	Frekvence	Výkon [W]	Krytí
018F7358	BB	BB024AS	24 V	50 Hz	11
• 018F7351		BB230AS	230 V	50 Hz	11
018F7396		BB012DS	12 V	DC	13
• 018F7397		BB024DS	24 V	DC	16
042N0156	konektor krytí IP 65				IP 65

Příklad objednávky: 016D6065

- ... označené provedení skladem
 - ¹⁾ ... rozdíl tlaků před/za ventilem
- Pozn.: Na vyžádání možnost dodávky přírubových protikusů (přivařovací).
Pro přesnou/další specifikaci si vyžádejte podrobný katalogový list.