

## DANFOSS EV251B

### Solenoidové ventily 2/2 s pomocným zdvihem

- Pro vodu, oleje (do 50 cSt), vzduch a jiná neutrální média.
- Dodáváno v provedení NC (bez proudu zavřeno).
- Materiál tělesa ventilu mosaz, membrána NBR.
- Teplota média -10 až +90 °C, teplota okolí až +80 °C (dle cívky).
- Funkčnost od nulového diferenčního tlaku.
- Ventily se dodávají kompletní, včetně cívky IP65 a konektoru.
- Zaměnitelnost AC/DC pouze výměnou cívky.
- Připojení G3/8" až G1" (ISO 228/1).


**Ventilová tělesa EV251B, NC (bez proudu zavřeno)**

Kód	Typ	Připojení	Materiál membrány	K <sub>v</sub> [m <sup>3</sup> /h]	Diferenční tlak <sup>1)</sup>	
					Min [bar]	Max [bar]
032U538002	EV251B 10B G 38N NC 688 BB024DS	G3/8"	NBR	1,5	0	10
032U538016	EV251B 10B G 38N NC 688 BB024AS	G3/8"	NBR	1,5	0	10
032U538031	EV251B 10B G 38N NC 688 BB230AS	G3/8"	NBR	1,5	0	10
032U538102	EV251B 12B G 12N NC 688 BB024DS	G1/2"	NBR	2,5	0	10
032U538116	EV251B 12B G 12N NC 688 BB024AS	G1/2"	NBR	2,5	0	10
032U538131	EV251B 12B G 12N NC 688 BB230AS	G1/2"	NBR	2,5	0	10
032U538202	EV251B 18B G 34N NC 688 BB024DS	G3/4"	NBR	3,5	0	10
032U538216	EV251B 18B G 34N NC 688 BB024AS	G3/4"	NBR	3,5	0	10
032U538231	EV251B 18B G 34N NC 688 BB230AS	G3/4"	NBR	3,5	0	10
032U538302	EV251B 22B G 1N NC 688 BB024DS	G1"	NBR	3,5	0	10
032U538316	EV251B 22B G 1N NC 688 BB024AS	G1"	NBR	3,5	0	10
032U538331	EV251B 22B G 1N NC 688 BB230AS	G1"	NBR	3,5	0	10

**Příklad objednávky: 032U538031**
<sup>1)</sup> ... rozdíl tlaků před/za ventilem

Pozn.: Pro přesnou/další specifikaci si vyžádejte podrobný katalogový list.