

SDV Uzavírací ventily membránové

- Membránový ventil pro korozivní a abrazivní média kapalného nebo plynného skupenství.
- Lze využít jako uzavírací, regulační a škrtecí armaturu.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 200.
- Maximální tlak až 16 bar.
- Příklad dle EN 1092, ASME B16.5.
- Materiál tělesa litá nebo nerezová ocel (povlakování PFA), membrána PTFE / EPDM.
- Ovládání ručně (kolem) nebo automaticky (jednočinným / dvoučinným pneupohonem).
- Teplotní rozsah -30 až +150 °C (dle použitých materiálů).



Typ	Popis	
SDV	Uzavírací ventil membránový	
Kód	Jmenovitá světlost	Maximální tlak
15	DN 15	16 bar
20	DN 20	16 bar
25	DN 25	16 bar
32	DN 32	16 bar
40	DN 40	16 bar
50	DN 50	16 bar
65	DN 65	10 bar
80	DN 80	8 bar
100	DN 100	7 bar
125	DN 125	7 bar
150	DN 150	7 bar
200	DN 200	5 bar
Kód	Těleso	
G10	litá ocel 1.0619	
G15	nerezová ocel 1.4408	
Kód	Povlakování	
A85	PFA	
A86	PFA-AS	antistatické provedení
A88	PVDF	
A89	PP	
A91	ETFE	
Kód	Membrána	
M60	EPDM	
M83	PTFE/FPM	
M84	PTFE/EPDM	
Kód	Ovládání	
HW	ruční kolo	
FC	jednočinný pneupohon NC	
FO	jednočinný pneupohon NO	
DA	dvočinný pneupohon	
Příklad objednávky: SDV 15 G10 A85 M84 HW		