

UV 116 / 216 Uzavírací ventily s ručním kolem

- Uzavírací nebo vypouštěcí prvek pro kapalná a plynná média.
- Média: voda, vodní pára (pouze UV 216), vzduch a další neutrální média kompatibilní s použitými materiály tělesa a uzávěru ventilu.
- Uplatnění v topenářství, horkovodních a parovodních okruzích.
- Provedení přímé, přírubové.
- Použití pro dlouhodobý bezúdržbový provoz se zajištěním hermetické těsnosti armatury vůči vnějšímu prostředí.
- Jmenovitý tlak PN 16 a PN 25.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 300.
- Materiál tělesa šedá litina EN-JL1040, tvárná litina EN-JS1025.
- Rozsah pracovních teplot +2 až +350 °C.



Typ	Popis	
UV 116	Uzavírací ventil ze šedé litiny EN-JL1040	
UV 216	Uzavírací ventil z tvárné litiny EN-JS1025	
Kód	Ovládání	Ucpávky
S	ruční kolo	expandovaný grafit
Kód	Připojení	
1	příruba s hrubou těsnicí lištou	
Kód	Materiál tělesa / víka	
3	šedá litina EN-JL1040 (UV 116)	
4	tvárná litina EN-JS1025 (UV 216)	
Kód	Jmenovitý tlak	
16	PN 16 (UV 116)	
25	PN 25 (UV 216)	
Kód	Pracovní teplota	
300	max. teplota 300 °C (UV 116)	
350	max. teplota 350 °C (UV 216)	
Kód	Jmenovitá světlost	
XXX	DN 15 - 300 (UV 116), DN 15 - 200 (UV 216)	

Příklad objednávky: UV 116 S 13 16 / 300 - 50