

AXSP, AXSZ, LWR, LWN, LOK

Stabilizované a nestabilizované napájecí zdroje

- Signalizace výstupního napětí LED diodou.
- Jištění vstupu a výstupu vestavěnými pojistkami, elektronicky nebo externě.
- Provedení na lištu DIN TS 35 nebo k upevnění montážními šrouby.
- Stupeň krytí IP 20 (IP 00).



Typ	Popis				
AXSP	Stabilizovaný stejnosměrný napájecí zdroj spínaný, stupeň krytí IP 20, montáž na lištu DIN, provedení 2W20 šrouby M5				
Kód	Napájecí napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Jištění vstupu/výstupu	Cena
o 3P01	195 až 265 V _{ST}	24 V _{SS}	1,3 A	elektronické	1008,- o
o 3P03	195 až 265 V _{ST}	20..28 V _{SS}	3 A	pojistka/elektronické	1854,- o
o 3P06	195 až 265 V _{ST}	20..28 V _{SS}	6 A	pojistka/elektronické	1964,- o
o 2W20	230 V _{ST} , 3x400 V _{ST}	20..27 V _{SS}	20 A	pojistka/zkratuvzdorný zdroj	6342,- o
Příklad objednávky: AXSP2P01					

Typ	Popis				
LWR	Stabilizovaný stejnosměrný napájecí zdroj spínaný, stupeň krytí IP 20, montáž na lištu DIN				
Kód	Napájecí napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Jištění vstupu/výstupu	Cena
1601-6RK ¹⁾	85 až 264 V _{ST} , 90 až 350 V _{SS}	24,7 V _{SS}	5 A	pojistka/el. omezení	KD
Příklad objednávky: LWR1601-6					

Typ	Popis				
LWN	Stabilizovaný stejnosměrný napájecí zdroj spínaný, stupeň krytí IP 20, montáž na lištu DIN				
Kód	Napájecí napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Jištění vstupu/výstupu	Cena
1601-6RK ¹⁾	85 až 264 V _{ST} , 90 až 350 V _{SS}	24,7 V _{SS}	10 A	pojistka/el. omezení	KD
1240-6M1	85 až 264 V _{ST} , 90 až 350 V _{SS}	25,7 až 29,3 V _{SS}	8,45 A	pojistka/el. omezení	KD
Příklad objednávky: LWN1601-6					

Typ	Popis				
LOK	Stabilizovaný stejnosměrný napájecí zdroj spínaný, stupeň krytí IP 20, montáž na lištu DIN				
Kód	Napájecí napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Jištění vstupu/výstupu	Cena
4140-2RLD	85 až 264 V _{ST} , 88 až 372 V _{SS}	12 až 15 V _{SS}	3,6 A	pojistka/el. omezení	KD
4240-2RLD	85 až 264 V _{ST} , 88 až 372 V _{SS}	24 až 30 V _{SS}	1,8 A	pojistka/el. omezení	KD
Příklad objednávky: LOK4140-2RLD					

Typ	Popis				
AXSZ2	Nestabilizovaný stejnosměrný napájecí zdroj, stupeň krytí IP 20, montáž šrouby M5				
Kód	Napájecí napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Jištění vstupu/výstupu	Cena
o P03	230 V _{ST}	24 V _{SS}	3 A	pojistka/pojistka	1922,- o
o P05	230 V _{ST}	24 V _{SS}	5 A	pojistka/pojistka	2284,- o
o P08	230 V _{ST}	24 V _{SS}	8 A	pojistka/pojistka	2846,- o
o P12	230 V _{ST}	24 V _{SS}	12 A	pojistka/pojistka	3738,- o
o V03	400 V _{ST}	24 V _{SS}	3 A	dvě pojistky/pojistka	1922,- o
o V05	400 V _{ST}	24 V _{SS}	5 A	dvě pojistky/pojistka	2284,- o
o V08	400 V _{ST}	24 V _{SS}	8 A	dvě pojistky/pojistka	2846,- o
o V12	400 V _{ST}	24 V _{SS}	12 A	dvě pojistky/pojistka	3738,- o
Příklad objednávky: AXSZ2P03					

Typ	Popis				
AXSZ02	Stabilizovaný stejnosměrný napájecí zdroj, stupeň krytí IP 20, montáž šrouby M5				
Kód	Napájecí napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Jištění vstupu/výstupu	Cena
o ST.02	230 V _{ST}	24 V _{SS} ± 2 %	5 A	pojistka/el. omezení a pojistka	4930,- o
o ST.03	230 V _{ST}	24 V _{SS} ± 2 %	8 A	pojistka/el. omezení a pojistka	6066,- o
Příklad objednávky: AXSZ02ST.02					

o ... označené provedení k dodání do čtrnácti dnů

KD ... konzultujte s dodavatelem

¹⁾ ... R - regulace výstupního napětí 6 V...110% U_{o nom} přes externí ovládací napětí

K - šroubová svorkovnice

Stabilizované a nestabilizované napájecí zdroje AXSP, AXSZ, LWR, LWN, LOK

Typ	Popis				
AXSZ03	Stabilizovaný stejnosměrný napájecí zdroj, stupeň krytí IP 20, montáž na lištu DIN				
Kód	Napájecí napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Jištění vstupu/výstupu	Cena
o .02	230 V _{ST}	24 V _{SS}	1 A	pojistka/elektronické	1836,- o
Příklad objednávky: AXSZ03.02					
Typ	Popis				
AXSZ3	Nestabilizovaný stejnosměrný napájecí zdroj, stupeň krytí IP 20, montáž šrouby M6				
Kód	Napájecí napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Jištění vstupu/výstupu	Cena
o V20	3x400 V _{ST}	24 V _{SS}	20 A	externí/externí	5471,- o
o V40	3x400 V _{ST}	24 V _{SS}	40 A	externí/externí	7434,- o
R20	3x400/420/440/460 V _{ST}	24 V _{SS}	20 A	externí/externí	5471,-
R40	3x400/420/440/460 V _{ST}	24 V _{SS}	40 A	externí/externí	7434,-
Příklad objednávky: AXSZ3.V20					
Typ	Popis				
AXSZ06	Nestabilizovaný stejnosměrný napájecí zdroj, stupeň krytí IP 20, montáž šrouby M6				
Kód	Napájecí napětí	Výstupní napětí	Výstupní proud	Jištění vstupu/výstupu	Cena
.01	230 V _{ST}	48 V _{SS}	25 A	externí/externí	8461,-
.02	400 V _{ST}	48 V _{SS}	25 A	externí/externí	8461,-
Příklad objednávky: AXSZ06.01					

o... označené provedení k dodání do čtrnácti dnů