


PRETRANS 5105B

Oddělovač unifikovaných signálů s jiskrově bezpečným výstupem

- Jedno nebo dvoukanálové provedení.
- Přesnost 0,1 %.
- Galvanické oddělení 3,75 kV_{ST}
- Dvacet programovatelných měřicích rozsahů.
- Univerzální napájecí napětí 21,6 až 253 V_{ST} / 19,2 až 300 V_{SS}
- Časová odezva menší než 25 ms.
- Pro montáž na lištu DIN, odnímatelná svorkovnice.
- ATEX (Ex) II (1) GD [EEx ia] IIC.



Typ	Popis	Cena
PRETRANS 5105B	Oddělovač s Ex výstupem na lištu DIN, (Ex) II (1) GD [EEx ia] IIC	NAB
Kód	Vstup	
A	0 až 20 mA	
B	4 až 20 mA	
E	0 až 10 V	
F	2 až 10 V	
X	speciální	
Kód	Výstup	
1	0 až 20 mA	
2	4 až 20 mA	
4	0 až 1 V	
5	0,2 až 1 V	
6	0 až 10 V	
7	2 až 10 V	
0	speciální	
Kód	Počet kanálů	
A	1 kanál	
B	2 kanály	

Příklad objednávky: PRETRANS 5105B A 1 A
NAB ... cena na dotaz nabídkou

Záruka 5 let.