


PR9106B

Jiskrově bezpečný HART oddělovač

- Jedno nebo dvoukanálové provedení.
- Přesnost 0,1 %.
- Galvanické oddělení 2,6 kV_{ST}
- Napájecí napětí 19,2 až 31,2 V_{SS}.
- Aktivní / pasivní proudový výstup s automatickou detekcí.
- Časová odezva menší než 5 ms.
- Programování pomocí odnímatelného displeje.
- Pro montáž na lištu DIN, odnímatelná svorkovnice.
- ATEX (Ex) II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA, (Ex) II (1) D [Ex iaD].
- Certifikace SIL 2 (Full Assessment dle IEC 61508).



Typ	Popis	Cena
PR9106B	Jiskrově bezpečný HART oddělovač, (Ex) II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA, (Ex) II (1) D [Ex iaD]	NAB
Kód	Pomocné napájení na vstupu	
1	max. 28 V _{SS}	
2	max. 25,6 V _{SS}	
Kód	Počet kanálů	
A	1 kanál	
B	2 kanály	
Kód	Volitelné příslušenství	
4501	čelní programovací displej	
9400	napájecí lišta, délka 8 až 100 cm (viz Ceníkový list č. 1368, 1369)	
Příklad objednávky: PR9106B 1 B 4501		Záruka 5 let.

NAB ... cena na dotaz nabídkou