


PR9202B

Jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů

- Jedno nebo dvoukanálové provedení.
- Přesnost 0,1 %.
- Galvanické oddělení 2,6 kV_{ST}
- Napájecí napětí 19,2 až 31,2 V_{SS}
- Rozšířená diagnostika a detekce poruchy kabelu.
- Programování pomocí odnímatelného displeje.
- Pro montáž na lištu DIN, odnímatelná svorkovnice.
- ATEX (Ex) II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA, (Ex) II (1) D [Ex iaD].
- Certifikace SIL 2 (Full Assessment dle IEC 61508).



Typ	Popis	Cena
PR9202B	Jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů, (Ex) II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA, (Ex) II (1) D [Ex iaD]	NAB
Kód	Spínač	
1	Opto	
2	N.O. relé	
3	N.C. relé	
Kód	Počet kanálů	
A	1 kanál	
B	2 kanály	
Kód	Volitelné příslušenství	
4501	čelní programovací displej	
9400	napájecí lišta, délka 8 až 100 cm (viz Ceníkový list č. 1368, 1369)	
Příklad objednávky: PR9202B 2 B 4501		Záruka 5 let.

NAB ... cena na dotaz nabídkou