PRETOP 5335
Dvouvodičový převodník s protokolem HART

- **Vstup pro Pt100, P1000, Ni100, lineární odpor, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5 nebo mV.**
- **Přesnost 0,05 %.**
- **Galvanické oddělení 1,5 kV_{ST}.**
- **Výstup 4 až 20 mA.**
- **Komunikace pomocí protokolu HART.**
- **Pro montáž do hlavice typu B dle DIN.**

Typ	Popis	Cena
• PRETOP 5335	Dvouvodičový převodník do hlavice B s protokolem HART	NAB •
Kód	**Verze**	
• A	standardní verze, ATEX (Ex) II 3 GD	
• D	CSA, FM a ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T4...T6, (Ex) II 1 D Ex iaD	
Kód	**Kalibrace**	
KPP5	kalibrace převodníku v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu	
Kód	**Volitelné příslušenství**	
• HARTWinCom	sada nastavovacího programu HARTWinConf (CZ+EN) pro PC a modemu HARTMod	
• HARTMod	miniaturní HART modem s galvanickým oddělením	
• 8444	nastavovací program PReset (CD-ROM)	
• S54	skříň pro montáž na stěnu (100x100x60 mm), stupeň krytí IP 65 [1)]	

Záruka 5 let.

Příklad objednávky: PRETOP 5335 A HARTWinCom

K objednávce se vyplňuje dotazník DB0998.

NAB … cena na dotaz nabídkou •... označené provedení skladem

[1)] … možnost montáže až dvou převodníků

JSP, s.r.o.
Raisova 547
506 01 Jičín

TELEFON
493 760 811

FAX
493 760 820

E-MAIL, INTERNET
jsp@jsp.cz
http://www.jsp.cz

DIČ-IČO
CZ49286684
C.4316 - OR HK