


PRETRANS 6331

Dvou vodičový programovatelný převodník

- Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100, lineární odpor, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5 nebo mV.
- Přesnost 0,05 %.
- Galvanické oddělení 1,5 kV_{ST}
- Výstup 4 až 20 mA.
- Může být instalován do Ex zóny 0.
- Programovatelný výstup při poruše čidla.
- Jedno nebo dvoukanálové provedení.
- Odnímatelná svorkovnice.
- Pro montáž na lištu DIN.



Typ	Popis	Cena	
PRETRANS 6331	Dvou vodičový programovatelný převodník na lištu DIN	NAB	
Kód	Verze	Galvanické oddělení	Kanály
A 2 A	standardní verze	1500 V _{ST}	jednoduchý
A 2 B	standardní verze	1500 V _{ST}	dvojitý
B 2 A	ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5...T6	1500 V _{ST}	jednoduchý
B 2 B	ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5...T6	1500 V _{ST}	dvojitý
Kód	Kalibrace		
KPP5	kalibrace převodníku v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu		
Kód	Volitelné příslušenství		
5909	program PReset včetně rozhraní Loop Link (USB) pro nastavení všech parametrů převodníku		
5905A	program PReset včetně rozhraní Loop Link (RS232) pro nastavení všech parametrů převodníku		
5910	konektor s čidlem pro kompenzaci termočláčku, kanál 1 (pro 6331 A)		
5910EX	konektor Ex s čidlem pro kompenzaci termočláčku, kanál 1 (pro 6331 B)		
5913	konektor s čidlem pro kompenzaci termočláčku, kanál 2 (pro 6331 A)		
5913EX	konektor Ex s čidlem pro kompenzaci termočláčku, kanál 2 (pro 6331 B)		
Příklad objednávky: PRETRANS 6331 A 2 A 5909		Záruka 5 let.	

NAB ... cena na dotaz nabídkou