



PRETRANS 6335

Dvou vodičový převodník s protokolem HART

- Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100, lineární odpor, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5 nebo mV.
- Přesnost 0,05 %.
- Galvanické oddělení 1,5 kV_{ST}
- Výstup 4 až 20 mA.
- Komunikace s protokolem HART.
- Jedno nebo dvoukanálové provedení.
- Odnímatelná svorkovnice.
- Pro montáž na lištu DIN.



Typ	Popis	Cena
• PRETRANS 6335	Dvou vodičový převodník na lištu DIN s protokolem HART	NAB •
Kód	Verze	Galvanické oddělení
A 2 A	standardní verze, ATEX (Ex) II 3 GD	1500 V _{ST}
A 2 B	standardní verze, ATEX (Ex) II 3 GD	1500 V _{ST}
• B 2 A	ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5...T6	1500 V _{ST}
D 2 A	CSA, FM a ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5...T6	1500 V _{ST}
D 2 B	CSA, FM a ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5...T6	1500 V _{ST}
Kód	Kalibrace	
KPP5	kalibrace převodníku v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu	
Kód	Volitelné příslušenství	
• HARTWinCom	sada nastavovacího programu HARTWinConf (CZ+EN) pro PC a modemu HARTMod	
• HARTMod	miniaturní HART modem s galvanickým oddělením	
• 8444	nastavovací program PRreset (CD-ROM)	
5910	konektor s čidlem pro kompenzaci termočládku, kanál 1 (pro 6335 A)	
5910EX	konektor Ex s čidlem pro kompenzaci termočládku, kanál 1 (pro 6335 B)	
5913	konektor s čidlem pro kompenzaci termočládku, kanál 2 (pro 6335 A)	
5913EX	konektor Ex s čidlem pro kompenzaci termočládku, kanál 2 (pro 6335 B)	
Příklad objednávky: PRETRANS 6335 A 2 A HARTWinCom		Záruka 5 let.

NAB ... cena na dotaz nabídkou

•... označené provedení skladem