



# PRETRANS 6335

## Dvou vodičový převodník s protokolem HART

- Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100, lineární odpor, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5 nebo mV.
- Přesnost 0,05 %.
- Galvanické oddělení 1,5 kV<sub>ST</sub>
- Výstup 4 až 20 mA.
- Komunikace s protokolem HART.
- Jedno nebo dvoukanálové provedení.
- Odnímatelná svorkovnice.
- Pro montáž na lištu DIN.



Typ	Popis		
PRETRANS 6335	Dvou vodičový převodník na lištu DIN s protokolem HART		
Kód	Verze	Galvanické oddělení	Kanály
A 2 A	standardní verze, ATEX (Ex) II 3 G, (Ex) II 3 D	1500 V <sub>ST</sub>	jednoduchý
A 2 B	standardní verze, ATEX (Ex) II 3 G, (Ex) II 3 D	1500 V <sub>ST</sub>	dvojitý
D 2 A	CSA, FM a ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T4-T6 Ga, (Ex) II 1 D Ex ia IIIC Da, (Ex) I M1 Ex ia I Ma	1500 V <sub>ST</sub>	jednoduchý
D 2 B	CSA, FM a ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T4-T6 Ga, (Ex) II 1 D Ex ia IIIC Da, (Ex) I M1 Ex ia I Ma	1500 V <sub>ST</sub>	dvojitý
Kód	Kalibrace		
KPP5	kalibrační list, kalibrace převodníku v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu		
Kód	Volitelné příslušenství		
HARTWinCom USB1	sada nastavovacího programu HARTWinConf (CZ+EN) pro PC, modemu HARTMod a rozhraní USB-RS232C		
HARTMod	HART modem s RS232C rozhraním a s galvanickým oddělením		
8444	nastavovací program PReset (CD-ROM)		
5910	konektor s čidlem pro kompenzaci termočládku, kanál 1 (pro 6335 A)		
5910EX	konektor Ex s čidlem pro kompenzaci termočládku, kanál 1 (pro 6335 B a 6335 D)		
5913	konektor s čidlem pro kompenzaci termočládku, kanál 2 (pro 6335 A)		
5913EX	konektor Ex s čidlem pro kompenzaci termočládku, kanál 2 (pro 6335 D)		

Příklad objednávky: PRETRANS 6335 A 2 A HARTWinCom

Záruka 5 let.