


PR9113B

Jiskrově bezpečný převodník

- Vstup pro Pt100, Ni100, lineární odpor, potenciometr, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5 nebo mA.
- Přesnost 0,1 %.
- Galvanické oddělení 2,6 kV_{ST}
- Napájecí napětí 19,2 až 31,2 V_{SS}.
- Aktivní / pasivní výstup 0 až 20 mA, 4 až 20 mA.
- Jedno nebo dvoukanálové provedení.
- Časová odezva 0,4/1 až 60 s.
- Programování pomocí odnímatelného displeje.
- Pro montáž na lištu DIN, odnímatelná svorkovnice.
- ATEX (Ex) II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA, (Ex) II (1) D [Ex iaD].
- Certifikace SIL 2 (Full Assessment dle IEC 61508).



Typ	Popis	Cena
PR9113B	Jiskrově bezpečný převodník, (Ex) II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA, (Ex) II (1) D [Ex iaD]	NAB
Kód	Počet kanálů	
A	1 kanál	
B	2 kanály	
Kód	Volitelné příslušenství	
4501	čelní programovací displej	
9400	napájecí lišta, délka 8 až 100 cm (viz Ceníkový list č. 1368, 1369)	
Příklad objednávky: PR9113B B		Záruka 5 let.

NAB ... cena na dotaz nabídkou