

STK

Odporové snímače teploty s konektorem

- Měřicí odpor Pt100, Pt500, Pt1000 a Ni1000.
- Měřicí rozsah -40 až +300 °C (Pt),
-40 až +150 °C (Ni).
- Třída přesnosti B dle ČSN EN 60751.
- Volitelná délka stonku.
- Maximální přetlak až 4 MPa.
- Stupeň krytí IP 65.



Snímač teploty platinový STK Pt s konektorem

Měřicí odpor

40 02805 9 ① ② ③ ④

1. kód	Popis
1	Pt100, třívodičové zapojení
2	Pt500, dvouvodičové zapojení
3	Pt1000, dvouvodičové zapojení

Délka nástavce

40 02805 9 ① ② ③ ④

2. kód	Popis	T _{MAX}
1	bez nástavce	150 °C
2	37 mm <small>pouze pro čidlo Pt100</small>	200 °C
3	100 mm <small>pouze pro čidlo Pt100</small>	300 °C

Procesní připojení

40 02805 9 ① ② ③ ④

3. kód	Připojovací závit Z
0	bez závitu do jímky Js
1	G1/4"
2	M12×1,5
3	G1/2"
4	M20×1,5

Jmenovitá délka

40 02805 9 ① ② ③ ④

4. kód	Rozměr L	Stonek
03	30 mm <small>pouze se závitem</small>	nerezová ocel 1.4541, pr. 6 mm
04	40 mm	nerezová ocel 1.4541, pr. 6 mm
10	100 mm	nerezová ocel 1.4541, pr. 6 mm
16	160 mm	nerezová ocel 1.4541, pr. 6 mm

Příklady objednávky:
40 02805 911 102

Snímač teploty niklový STK Ni s konektorem, dvouvodičové zapojení, bez nástavce

Měřicí odpor 40 02805 9 ①②③○

1. kód	Popis	Teplotní koeficient
5	Ni1000, dvouvodičové zapojení	5000 ppm/K
6	Ni1000, dvouvodičové zapojení	6180 ppm/K

Procesní připojení 40 02805 9 ①②③○

2. kód	Připojovací závit Z
10	bez závitu do jímky Js
11	G1/4"
12	M12×1,5
13	G1/2"
14	M20×1,5

Jmenovitá délka 40 02805 9 ①②③○

3. kód	Rozměr L	Stonek
03	30 mm	nerezová ocel 1.4541, pr. 6 mm
04	40 mm	nerezová ocel 1.4541, pr. 6 mm
10	100 mm	nerezová ocel 1.4541, pr. 6 mm
16	160 mm	nerezová ocel 1.4541, pr. 6 mm

Volitelné příslušenství 40 02805 9 ①②③●

Kód	Kalibrace v zákazníkém stanovených bodech, včetně kalibračního listu
KTE31A	kalibrace snímače ve třech bodech v rozsahu -40 až +300 °C
KTE9	jiná

Příklady objednávky:
40 02805 951 102

Návarek přímý

Materiál 41 10804 61 ①②③

1. kód	Popis
10	ocel 1.0308
20	nerezová ocel 1.4301

Procesní připojení 41 10804 61 ①②③

2. kód	Připojovací závit Z
0	G1/4"
1	M12×1,5

Délka návarku 41 10804 61 ①②③

3. kód	Popis
2	20 mm
4	40 mm
6	60 mm

Příklady objednávky:
41 10804 611002