


DWR 6010, DWK 6010

Odporový a termoelektrický snímač teploty odolný vibracím

- Měřicí odpor 1x Pt100 (3-vodič), termočlánek 1x "K", "J", "L".
- Měřicí rozsah do +600 °C (Pt100), +800 °C (T/C).
- Třída přesnosti B dle IEC 751 (Pt100), IEC 584-2 (T/C).
- Procesní připojení 1/4" BSP.
- Materiál stonku nerezová ocel 17346.
- Vedení odolné teplotě a olejům, armovaný nástavek kabelu do +250 °C.
- Průměr stonku 8 mm.



Typ	Popis	Cena
DWR 6010	Odporový snímač teploty odolný vibracím	NAB
Kód	Čidlo teploty	
Pt100	1x Pt100, 3-vodič	
Kód	Délka L [mm]	
L	(uveďte délku v mm, standard 150 mm)	
Kód	Délka K [mm]	
K	(uveďte délku v mm, standard 1000 mm)	
Příklad objednávky: DWR 6010 Pt100 L150 K1000		

Typ	Popis	Cena
DWK 6010	Termoelektrický snímač teploty odolný vibracím	NAB
Kód	Čidlo teploty	
K	1x "K"	
J	1x "J"	
L	1x "L"	
Kód	Délka L [mm]	
L	(uveďte délku v mm, standard 150 mm)	
Kód	Délka K [mm]	
K	(uveďte délku v mm, standard 1000 mm)	
Příklad objednávky: DWK 6010 K L150 K1000		

NAB ... cena na dotaz nabídkou