

Testo 875

Univerzální termokamera



Objednávací tabulka

Univerzální termokamera

Obj. kód	Popis ^{*1}
0563 0875 V1	Testo 875-1i <ul style="list-style-type: none"> • NETD < 50 mK při +30 °C • rozsah teploty -30 až +350 °C • obnovovací frekvence snímku 33 Hz • zorné pole 32° × 23° / min. vzdálenost ostření 0,1 m (standardní objektiv) • automatické rozpoznání horkého/studeného bodu • vestavěný digitální fotoaparát • manuální ostření
0563 0875 V2	Testo 875-2i <ul style="list-style-type: none"> • NETD < 50 mK při +30 °C • rozsah teploty -30 až +350 °C • obnovovací frekvence snímku 33 Hz • zorné pole 32° × 23° / min. vzdálenost ostření 0,1 m – standardní objektiv, 9° × 7° / min. vzdálenost ostření 0,5 m – teleobjektiv (na přání) • měření vysokých teplot +350 až +550 °C (na přání) • automatické rozpoznání horkého/studeného bodu • vestavěný digitální fotoaparát • manuální ostření • zobrazení rozložení povrchové vlhkosti (na přání)
0563 0875 V3	Testo 875-2i sada <ul style="list-style-type: none"> • NETD < 50 mK při +30 °C • rozsah teploty -30 až +350 °C • obnovovací frekvence snímku 33 Hz • zorné pole 32° × 23° / min. vzdálenost ostření 0,1 m (standardní objektiv), 9° × 7° / min. vzdálenost ostření 0,5 m (teleobjektiv) • měření vysokých teplot +350 až +550 °C (na přání) • automatické rozpoznání horkého/studeného bodu • vestavěný digitální fotoaparát • manuální ostření • zobrazení rozložení povrchové vlhkosti (na přání) • ochranné sklo • náhradní baterie • rychlonabíječka

*1 – Všechny termokamery jsou dodávány v robustním ochranném pouzdru a včetně profesionálního programu, SD karty, USB kabelu, zdroje, Li-ion akumulátoru

Příslušenství

Obj. kód	Popis
0554 8805	ochranné sklo objektivu
0554 8802	náhradní lithium-ionový akumulátor
0554 8801	rychlónabíječka akumulátorů