

DiTemp LCK

Digitální teploměry

- 3,5-místný LCD displej s výškou znaků 21 mm.
- Měřicí element Pt100 / 2vodič. / př. B.
- Rozsah -40 až +199,9 °C.
- Přesnost 1 % z celého rozsahu.
- Vzorkování 6 s.
- Průměr skříně 100 mm.
- Měřicí stonek pr. 8 mm z nerezové oceli 1.4571.
- Jmenovitý tlak PN 25.
- Teplota okolí 5 až +60 °C.
- Napájení z baterie.
- Stupeň krytí IP 65 z čelní strany.



Objednací tabulka

Provedení		9A 1 2 3 4 5 6 7 8 9								
1. kód	Popis									
2	DiTemp LCK-02 s bateriovým napájením, se zadní přípojkou									
3	DiTemp LCK-03 s bateriovým napájením, se zadní přípojkou zahnutou o 90°									
7	DiTemp LCK-07 s bateriovým napájením, se zadní přípojkou sklopnou až o 90°									
Rozsah		9A 1 2 3 4 5 6 7 8 9								
2. kód	Popis									
42	-40 až +199,9 °C									
Délka stonku		9A 1 2 3 4 5 6 7 8 9								
3. kód	Montážní délka stonku	Jmenovitá délka stonku								
100	100 mm	135 mm								
160	160 mm	195 mm								
250	250 mm	285 mm								
400	400 mm	435 mm								
Typ stonku		9A 1 2 3 4 5 6 7 8 9								
4. kód	Popis									
1	holý stonek bez závitu									
9	stonek s nastavitelným šroubením									
X	jiný									
Provedení závitu		9A 1 2 3 4 5 6 7 8 9								
5. kód	Popis									
0	bez závitu									
2	vnější závit									
3	vnitřní závit									

Typ závitů 9A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. kód	Popis
0	bez závitů
L	G1/4"
2	G1/2"
3	G3/4"
7	M20×1,5
9	M27×2

Materiál stonku / závitů 9A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. kód	Popis
1	nerezová ocel 1.4571 / bez závitů
3	nerezová ocel 1.4571 / nerezová ocel 1.4571

Průměr stonku 9A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. kód	Popis
0	8 mm

Verze 9A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. kód	Popis
00	standard

Příklad objednávky:
9A2 42 100 1 0 0 1 0 0 0

