

# PA 430

## Zobrazovací jednotka

- Kompaktní pouzdro.
- Čtyřmístný displej LED s rozsahem -1999 až +9999.
- Libovolné nastavení rozsahu.
- Integrovaný systém diagnostiky.
- Ochrana označení jednotky.
- Volitelně spínací výstup.
- Možnost natočení displeje.
- Jiskrově bezpečné provedení (Ex) II 2 G Ex ia IIC T4 Gb.
- Stupeň krytí IP 65.



### Objednací tabulka

Provedení		PA 430 ①-②-③-④-⑤-⑥-000
<b>1. kód</b>	<b>Popis</b>	
850	standardní	
Analogový výstup		PA 430 ①-②-③-④-⑤-⑥-000
<b>2. kód</b>	<b>Popis</b>	
1	4 až 20 mA / 2-vodič.	
3	0 až 10 V / 3-vodič.	
E	4 až 20 mA / 2-vodič. / Ex ia provedení	
9	jiné	
Spínací výstup		PA 430 ①-②-③-④-⑤-⑥-000
<b>3. kód</b>	<b>Popis</b>	
0	bez spínacího výstupu	
1	1 × PNP	pouze pro 3-vodič. s 5-pin. konektorem 200 nebo N10
2	2 × PNP	pouze s 7-pin. konektorem 200 nebo N10
Elektrické připojení		PA 430 ①-②-③-④-⑤-⑥-000
<b>4. kód</b>	<b>Popis</b>	
100	konektor ISO 4400, IP 65	
200	konektor Binder 723, 5-pin., IP 67	
A01	konektor Binder 723, 75-pin., IP 67	
N10	konektor M12×1, 4-pin., kovový, IP 67	
Označení jednotky		PA 430 ①-②-③-④-⑤-⑥-000
<b>5. kód</b>	<b>Popis</b>	
0	bez označení	
1	bar	

5. kód	Popis
2	mbar
3	m H <sub>2</sub> O
4	MPa
5	kPa
A	mA
C	°C
D	°C dp
K	Kelvin
M	mm/s
P	%
V	V
9	jiné

### Design jendotky

PA 430 ①-②-③-④-⑤-⑥-000

6. kód	Popis
1	standardní
N	neutrální
9	jiné

Příklad objednávky:

PA 430 ①-②-③-④-⑤-⑥-000

PA 430 850-1-1-200-C-N-000