

# FAIRCHILD TD6000

## Elektropneumatický převodník

- Kompaktní velikost umožňuje použití i v omezeném prostoru.
- Jednoduché připojení vzduchového potrubí pomocí vstupních a výstupních závitů 1/4" NPT na přední straně převodníku.
- Připojení elektrického napájení konektorem DIN, svorkovnicí nebo kabelem s průchodkou.
- Různé druhy montážního připojení.
- Nastavení nuly a rozsahu na čelní straně převodníku.
- Jiskrově bezpečné provedení (Ex) II 1 G Ex ia IIC T4 Ga.
- Stupeň krytí IP 65.



### Objednací tabulka

Provedení		TD①-②③
<b>1. kód</b>	<b>Popis</b>	
6000	standard, bez schválení	
EI6000	jiskrová bezpečnost, (Ex) II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	
Vstup		TD①-②③
<b>2. kód</b>	<b>Popis</b>	
4	4 až 20 mA	
0	0 až 10 VSS	
Výstup		TD①-②③
<b>3. kód</b>	<b>Popis</b>	
11	0,2 až 1 bar	
21	20 až 100 kPa	
22	20 až 180 kPa	

Příklad objednávky:

**TD①-②③**  
**TD6000-421**