

PMX

Manometr se spodní přípojkou s oddělovací membránou

- Měření přetlaku a podtlaku neagresivních a agresivních kapalin, plynů a par, v agresivním prostředí.
- Třída přesnosti 1,6 %.
- Rozsahy od 25 mbar do 25 bar.
- Materiál skříně AISI 304 / 1.4301.
- Materiál přípojky tlaku AISI 316 / 1.4401, PP, PTFE.
- Materiál membrány AISI 316Ti / 1.4571, PTFE.
- Možnost kapalinového tlumení.
- Stupeň krytí IP 65.



Objednávací tabulka

Průměr PMX①XA-②③④

| 1. kód | Popis |
|--------|--------|
| 100 | 100 mm |
| 160 | 160 mm |

Materiál PMX①XA-②③④

| 2. kód | Přípojka | Membrána | Pro přípojovací závit | Pro rozsahy |
|--------|-------------|----------|------------------------|-------------------|
| 02 | 1.4401 | 1.4571 | 1/2" BSP nebo 1/2" NPT | od 0,6 do 25 bar |
| 03 | PP | PTFE | 1/2" BSP nebo 1/2" NPT | od 0,6 do 25 bar |
| 04 | PTFE povlak | 1.4571 | 1/2" BSP | od 0,6 do 25 bar |
| 06 | 1.4401 | 1.4571 | 1/2" BSP nebo 1/2" NPT | od 25 do 400 mbar |
| 07 | PTFE povlak | 1.4571 | 1/2" BSP | od 25 do 400 mbar |

Rozsah PMX①XA-②③④

| 3. kód | 3. kód |
|---------------|---------------------------|
| 0 až 25 mbar | 0 až 1,6 bar |
| 0 až 40 mbar | 0 až 2,5 bar |
| 0 až 60 mbar | 0 až 4 bar |
| 0 až 100 mbar | 0 až 6 bar |
| 0 až 160 mbar | 0 až 10 bar |
| 0 až 250 mbar | 0 až 16 bar |
| 0 až 400 mbar | 0 až 25 bar |
| 0 až 0,6 bar | jiný (možnost i podtlaku) |
| 0 až 1 bar | |

Přípojovací závit PMX①XA-②③④

| 4. kód | 4. kód |
|----------|----------|
| 1/2" BSP | 1/2" NPT |

Příklad objednávky:

PMX①XA-②③④
PMX100XA-02 0 až 2,5 bar 1/2" NPT