

DANFOSS KP, KPI

Regulátory tlaku

- Regulace, monitoring a signalizace tlaků, plynná média a vzduch (KP), plynná média a tekutiny (KPI).
- Rozsahy od -0,2 do 28 bar.
- SPDT spínaný výstup.
- Teplota média -40 až +100 °C.
- Teplota okolí -40 až +65 °C.
- Možnost pozlacených kontaktů.
- Stupeň krytí IP 30 (s krytem IP 44, IP 55).



Objednávací tabulka

Regulátory tlaku, materiál kontaktů Ag, krytí IP 30

Obj. kód	Typ	Rozsah nastavení	Nastavitelný tlak. rozdíl	Max. provozní tlak	Procesní připojení
060-131866	KP 2 *1	0,2 až 3,5 bar	0,3 až 1 bar	10 bar	G 1/4"
060-216466	KP 34	0,1 až 1 bar	0,1 až 0,4 bar	4 bar	G 1/2"
060-113366	KP 35 *1	-0,2 až 7,5 bar	0,7 až 4 bar	22 bar	G 1/4"
060-216666	KP 35	0,4 až 3,4 bar	0,4 až 2,2 bar	10 bar	G 1/2"
060-215966	KP 36	1 až 10 bar	0,7 až 4 bar	17 bar	G 1/2"
060-110866	KP 36 *1	2 až 14 bar	0,7 až 4 bar	22 bar	G 1/4"
060-122166	KP 36 *1	4 až 12 bar	0,5 až 1,6 bar	22 bar	G 1/4"
060-216166	KP 37	4 až 20 bar	1,8 až 3,1 bar	28 bar	G 1/2"
060-121766	KPI 35 *1	-0,2 až 8 bar	0,4 až 1,5 bar	18 bar	G 1/4"
060-121966	KPI 35 *1	-0,2 až 8 bar	0,5 až 2 bar	18 bar	G 1/4"
060-118966	KPI 36 *1	4 až 12 bar	0,5 až 1,6 bar	18 bar	G 1/4"
060-316966	KPI 36 *1	2 až 12 bar	0,5 až 1,6 bar	18 bar	G 1/4"
060-508166	KPI 38 *1	8 až 28 bar	1,8 až 6 bar	30 bar	G 1/4"

*1 - Lze použít kryt 060-062866 pro krytí IP 55.

Příslušenství

Obj. kód	Popis
060-105566	držák pro montáž na stěnu
060-105666	držák úhlový pro montáž na 35 mm lištu
060-109766	horní kryt pro krytí IP 44 *1
060-033066	kryt pro krytí IP 55 (netransparentní)
060-062866	kryt pro krytí IP 55 (transparentní)
PGG1	závitová redukce G1/4" vnitřní / G1/2" vnější (manometrový, EN 837-1/-3), materiál nerezová ocel 17248
PGG2	závitová redukce G1/4" vnitřní / G1/2" vnější, materiál nerezová ocel 17240

*1 - Pro dosažení krytí IP 44 je nutné zakrýt zadní instalační otvory plochou podložkou, zdí, držákem 060-105566 nebo 060-105666.

Příklad objednávky:
060-216166