

LEO 1, LEO 1 Ei

Digitální manometry

- Zobrazení aktuální hodnoty a minimální nebo maximální hodnoty za určitý časový interval.
- Rozsahy od -1 do 1000 bar.
- Přesnost 0,1 %.
- Procesní připojení G1/4".
- Zobrazení v bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI nebo kp/cm².
- Baterie součástí dodávky.
- Nevýbušné provedení (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5 Ga.
- Stupeň krytí IP 65.



Objednací tabulka

Provedení			
1. kód	Popis		
LEO 1	standardní		
LEO 1 Ei	jiskrová bezpečnost (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5 Ga		
Rozsah			
2. kód	Popis	Přetížení	Rozlišení LCD
-1 až 3 bar	-1 až 3 bar	10 bar	1 mbar
-1 až 30 bar	-1 až 30 bar	60 bar	10 mbar
0 až 300 bar	0 až 300 bar	400 bar	100 mbar
0 až 700 bar	0 až 700 bar	700 bar	200 mbar
0 až 1000 bar	0 až 1000 bar	1000 bar	200 mbar

Příklad objednávky:

①, ②
LEO 1, 0 až 300 bar