

MU63S, MU100S, MU150S, MU63Z

Manometry se spodní a zadní přípojkou

- Měření přetlaku a podtlaku neagresivních kapalin, plynů a par.
- Rozsahy od -100 kPa do 60 MPa, od -1 do 250 bar.
- Třída přesnosti 1,6 % dle EN 837-1.
- Průměry skříně 63, 100, 150 mm.
- Materiál ve styku s měřeným médiem slitina mědi.
- Materiál skříně ocel (černý lak).



Objednávací tabulka

Typ ①, ②, ③					
1. kód	Popis			1. kód	Popis
MU63S	Manometr se spodní přípojkou, pr. 63 mm			MU150S	Manometr se spodní přípojkou, pr. 150 mm
MU100S	Manometr se spodní přípojkou, pr. 100 mm			MU63Z	Manometr se zadní přípojkou, pr. 63 mm

Rozsah ①, ②, ③									
2. kód	MU63S	MU100S	MU150S	MU63Z	2. kód	MU63S	MU100S	MU150S	MU63Z
-100 až 0 kPa	•	•	•	•	0 až 60 MPa		•		
0 až 100 kPa	•	•	•	•	-1 až 0 bar	•			•
0 až 160 kPa	•	•	•	•	0 až 1 bar	•	•		•
0 až 250 kPa	•	•	•	•	0 až 1,6 bar	•	•		•
0 až 400 kPa	•	•	•	•	0 až 2,5 bar	•	•		•
0 až 600 kPa	•	•	•	•	0 až 4 bar	•	•		•
0 až 1 MPa	•	•	•	•	0 až 6 bar	•	•		•
0 až 1,6 MPa	•	•	•	•	0 až 10 bar	•	•		•
0 až 2,5 MPa	•	•	•	•	0 až 16 bar	•	•		•
0 až 4 MPa	•	•	•	•	0 až 25 bar	•	•		•
0 až 6 MPa	•	•	•	•	0 až 40 bar	•	•		•
0 až 10 MPa	•	•	•	•	0 až 60 bar	•	•		•
0 až 16 MPa	•	•	•	•	0 až 100 bar	•	•		•
0 až 25 MPa	•	•	•	•	0 až 160 bar	•	•		•
0 až 40 MPa	•	•	•	•	0 až 250 bar	•	•		•

Připojovací závit ①, ②, ③					
3. kód	Popis			3. kód	Popis
M12×1,5	pro pr. 63 mm jednotky v Pa			G1/4"	pro pr. 63 mm jednotky v bar
M20×1,5	pro pr. 100, 150 mm jednotky v Pa			G1/2"	pro pr. 100 mm jednotky v bar

Příklad objednávky:

① ② ③

MU63S, 0 až 100 kPa, M12×1,5