

MU63SG, MU100SG, MU160SG, MU63ZG, MU100ZG

Otřesuvzdorné manometry se spodní a zadní přípojkou

- Měření přetlaku a podtlaku neagresivních kapalin, plynů a par.
- Rozsahy od -1 až 600 bar.
- Třída přesnosti 1,6 % dle EN 837-1.
- Průměry skříně 63, 100, 160 mm.
- Odolnost proti dynamickým změnám a vibracím (glycerinová náplň).
- Materiál ve styku s měřeným médiem slitina mědi.
- Materiál skříně nerezová ocel.



Objednací tabulka

Typ ①, ②, ③	
1. kód	Popis
MU63SG	Otřesuvzdorný manometr se spodní přípojkou, pr. 63 mm
MU100SG	Otřesuvzdorný manometr se spodní přípojkou, pr. 100 mm
MU160SG	Otřesuvzdorný manometr se spodní přípojkou, pr. 160 mm
MU63ZG	Otřesuvzdorný manometr se zadní přípojkou, pr. 63 mm
MU100ZG	Otřesuvzdorný manometr se zadní přípojkou, pr. 100 mm

Rozsah ①, ②, ③			
2. kód		2. kód	
	-1 až 0 bar		0 až 25 bar
	0 až 1 bar		0 až 40 bar
	0 až 1,6 bar		0 až 60 bar
	0 až 2,5 bar		0 až 100 bar
	0 až 4 bar		0 až 160 bar
	0 až 6 bar		0 až 250 bar
	0 až 10 bar		0 až 400 bar
	0 až 16 bar		0 až 600 bar

Přípojovací závit ①, ②, ③	
3. kód	
M20×1,5	pro pr. 100, 160 mm
G1/4"	pro pr. 63 mm

Příklad objednávky:

① ② ③
MU160SG, 0 až 6 bar, M20×1,5