

DANFOSS RT-E

Regulátory tlaku a tlakové difference do prostředí s nebezpečím výbuchu

- Regulace a signalizace tlaků hořlavých plynů a par.
- Rozsahy od -0,8 do 30 bar.
- SPDT spínaný výstup.
- Pozlacené kontakty.
- 2× kabelová vývodka PG13,5.
- Stupeň krytí IP 66 nebo IP 54 (verze s externím manuálním resetem).
- Jiskrově bezpečné provedení (Ex) II 2 G Ex ia IIC T6-T1 Gb.



Objednací tabulka

Regulátory tlaku

Obj. kód	Typ	Rozsah	Max. prac. tlak	Reset	Procesní připojení
017-518566	RT 112E	0,1 až 1,1 bar	7 bar	Auto	G 3/8A
017-519566	RT 113E	0 až 0,3 bar	0,4 bar	Auto	G 3/8A
017-500966	RT 1AE	-0,8 až 5 bar	22 bar	Auto	G 3/8A + navař. vsuvka pr. 6,5/10 mm
017-520166	RT 116E	1 až 10 bar	22 bar	Auto	G 3/8A
017-525266	RT 5E	4 až 17 bar	22 bar	Auto	G 3/8A
017-513866	RT 6AEW	5 až 25 bar	34 bar	Auto	G 3/8A + navař. vsuvka pr. 6,5/10 mm
017-513466	RT 6AEB	10 až 28 bar	34 bar	Manuální	G 3/8A + navař. vsuvka pr. 6,5/10 mm
017-502166	RT 6AES	10 až 28 bar	34 bar	Manuální	G 3/8A + navař. vsuvka pr. 6,5/10 mm
017-529866	RT 117E	10 až 30 bar	42 bar	Auto	G 3/8A

Regulátory tlakové difference

Obj. kód	Typ	Rozsah	Provozní rozsah pro LP vlnovec	Max. prac. tlak	Procesní připojení
017D003666	RT 260AE	0,5 až 4 bar	-1 až 18 bar	22 bar	G 3/8A + navař. vsuvka pr. 6,5/10 mm
017D003066	RT 262AE	0,1 až 1,5 bar	-1 až 9 bar	11 bar	G 3/8A + navař. vsuvka pr. 6,5/10 mm

Příklad objednávky:
017-500966