

LEX 1, LEX 1 Ei

Digitální manometry s přesností 0,05 %

- Zobrazení aktuální hodnoty, minimální nebo maximální hodnoty za určitý časový interval.
- Rozsahy od -1 do 1000 bar.
- Přesnost 0,05 %.
- Procesní připojení G1/4".
- Výstup RS 485 (USB).
- Zobrazení v bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm², cmH₂O, mH₂O, inH₂O, ftH₂O, mmHg nebo inHg.
- Baterie součástí dodávky.
- Nevýbušné provedení (Ex) II 2 G Ex ia IIC T6 Gb.
- Stupeň krytí IP 65.



Objednací tabulka

Provedení								1, 2
1. kód	Popis							
LEX 1	standard							
LEX 1 Ei	nevýbušné provedení (Ex) II 2 G Ex ua IIC T6 Gb.							
Rozsah								1, 2
2. kód	Nula při	Přetížení	Rozlišení	2. kód	Nula při	Přetížení	Rozlišení	
-1 až 1 bar	0 bar rel.	8 bar	0,1 mbar	0 až 17 bar	0 bar abs.	90 bar	1 mbar	
-1 až 3 bar	0 bar rel.	8 bar	0,1 mbar	0 až 31 bar	0 bar abs.	90 bar	1 mbar	
-1 až 6 bar	0 bar rel.	20 bar	1 mbar	0 až 61 bar	0 bar abs.	300 bar	1 mbar	
-1 až 10 bar	0 bar rel.	20 bar	1 mbar	0 až 101 bar	0 bar abs.	300 bar	10 mbar	
-1 až 16 bar	0 bar rel.	90 bar	1 mbar	0 až 161 bar	0 bar abs.	600 bar	10 mbar	
-1 až 30 bar	0 bar rel.	90 bar	1 mbar	0 až 300 bar	1 bar abs.	600 bar	10 mbar	
0 až 2 bar	0 bar abs.	8 bar	1 mbar	0 až 400 bar	1 bar abs.	800 bar	20 mbar	
0 až 4 bar	0 bar abs.	8 bar	1 mbar	0 až 700 bar	1 bar abs.	1100 bar	50 mbar	
0 až 7 bar	0 bar abs.	20 bar	1 mbar	0 až 1000 bar	1 bar abs.	1100 bar	100 mbar	
0 až 11 bar	0 bar abs.	20 bar	1 mbar					
Volitelné příslušenství								
Obj. kód	Popis							
K-114A	komunikační kabel s převodníkem (USB-RS 485)							

Příklad objednávky:

①, ②
LEX 1, 0 až 300 bar