

03304, 03358

Celonerezové manometry se spodní a zadní přípojkou

- Měření přetlaku a podtlaku neagresivních kapalin, plynů a par.
- Rozsahy od -0,1 do 160 MPa.
- Třída přesnosti 1,6 % dle EN 837-1.
- Průměr skříně 63 mm.
- Materiál ve styku s měřeným médiem nerezová ocel 1.4404.
- Materiál skříně manometru nerezová ocel.
- Provedení s glycerinovým tlumením (03304-CHVG, 03358-CHVG).
- Stupeň krytí IP 65.



Objednací tabulka

Typ ①, ②, ③, ④	
1. kód	Popis
03304-CHV	Celonerezový manometr se spodní přípojkou, průměr skříně 63 mm
03304-CHVG	Celonerezový otřesuvzdorný manometr se spodní přípojkou, průměr skříně 63 mm
03358-CHV	Celonerezový manometr se zadní přípojkou, průměr skříně 63 mm
03358-CHVG	Celonerezový otřesuvzdorný manometr se zadní přípojkou, průměr skříně 63 mm
Rozsah ①, ②, ③, ④	
2. kód	2. kód
-100 až 0 kPa	0 až 600 kPa
-100 až 60 kPa	0 až 1 MPa
-100 až 150 kPa	0 až 1,6 MPa
-100 až 300 kPa	0 až 2,5 MPa
-100 až 500 kPa	0 až 4 MPa
-100 až 900 kPa	0 až 6 MPa
-0,1 až 1,5 MPa	0 až 10 MPa
-0,1 až 2,4 MPa	0 až 16 MPa
0 až 60 kPa	0 až 25 MPa
0 až 100 kPa	0 až 40 MPa
0 až 160 kPa	0 až 60 MPa
0 až 250 kPa	0 až 100 MPa
0 až 400 kPa	0 až 160 MPa

Připojovací závit

①, ②, ③, ○

3. kód

M12×1,5

G1/4"

Volitelné příslušenství

①, ②, ③, ●

Kód

červená čára

bezpečnostní sklo

odmaštěné provedení pro kyslík

Příklad objednávky:

①, ②, ③, ○

03304-CHVG, 0 až 100 kPa, M12×1,5

TEPLOTA

PŘEVODNÍKY

TLAK

HLADINA

PRŮTOK

ANALÝZA

ZDROJE

PŘÍSTROJE

KOMUNIKACE

ARMATURY

OSTATNÍ