

BLZ, BLZ/Ex

Magnetický snímač hladiny limitní

- Snímání až dvou hladin.
- Délka vodící tyče do 1 m.
- Plováky pro hustotu média od 0,7 kg/dm³.
- Materiál ve styku s médiem nerez nebo polypropylen.
- Průměr plováku 71 mm.
- Standardní připojení šroubení G3/8" (nerez), G1" (polypropylen).
- Pracovní tlak max. 1,6 MPa.
- Teplota měřeného média -30 až +60/+105 °C.
- Nevýbušné provedení.
- Stupeň krytí IP 65 / IP 66.



Objednací tabulka

Hlavice přístroje		BLZ-①②③④⑤⑥
1. kód	Popis	
1	bez hlavice, průchodka PG9 + kabel	
6	hlavice BVH6	
Počet snímaných hladin (počet spínačů)		BLZ-①②③④⑤⑥
2. kód	Popis	
1	1 hladina	
2	2 hladiny	
3	3 hladiny	pouze se 2 plováčky
Počet plováčků		BLZ-①②③④⑤⑥
3. kód	Popis	
1	1 plováček	
2	2 plováčky	
Prostředí		BLZ-①②③④⑤⑥
4. kód	Popis	
3	bez nebezpečí výbuchu	
1	Ex, zóna 1 *1	
2	Ex, zóna 2 *1	
Materiál zanořené části		BLZ-①②③④⑤⑥
5. kód	Popis	
1	nerez	
2	polypropylen	pouze pro prostředí bez nebezpečí výbuchu

*1 - Vestavěné pasivní komponenty jsou napojeny na vnější jiskrově bezpečné zařízení.

Maximální délka vodící tyče v provedení nerez i polypropylen 1 m.

Zapojení spínačů

BLZ-①②.③④.⑤⑥

6. kód	Popis
0	nezávislé kontakty
1	kontakty proti společné svorce

Příklad objednávky:

BLZ-①②.③④.⑤⑥ → BLZ-61.13.10

TEPLOTA

PŘEVODNÍKY

TLAK

HLADINA

PRŮTOK

ANALÝZA

ZDROJE

PŘÍSTROJE

KOMUNIKACE

ARMATURY

OSTATNÍ