

BNA

Magnetický snímač hladiny obtokový

- Pro měření výšky kapalin (včetně agresivních a toxických) a pro kapalné plyny.
- Materiál plováku a plovákové komory nerezová ocel 1.4571, 1.4404, Titan Gr. 2, Hastelloy C, PP, atd.
- Procesní připojení přivařením, šroubením nebo přírubou.
- Plováky pro hustotu média od 0,34 kg/dm³.
- Pracovní tlak max. 40 MPa.
- Teplota média -196 až +450 °C.
- Nevýbušné provedení.
- Stupeň krytí IP 65 / IP 68.



Objednací tabulka

Procesní připojení		BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪⑫-⑬
1. kód	Do kódu " __ " doplňte rozměr	
--	příruba DN 10 až DN 100 dle DIN; 1/2" až 4" dle ANSI	
EN__	příruba DN 10 až DN 100 dle EN 1092	
GM__	závit G dle DIN, vnitřní	
GN__	závit G dle DIN, vnější	
NPTM__	závit NPT, vnitřní	
NPTN__	závit NPT, vnější	
S__	naváňovací trubka (uvedte její rozměry)	
Jmenovitý tlak		BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪⑫-⑬
2. kód	Popis	
--	do kódu " __ " doplňte hodnotu PN 6 až PN 400 dle DIN a EN 1092; Class 150 až 2500 dle ANSI	
Těsnicí plochy přírub		BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪⑫-⑬
3. kód	Popis	
--	Do kódu " __ " doplňte hodnotu: C, N, F (DIN); RF, SF, FF, RTJ (ANSI); B1, B2, C, D (EN 1092)	
Provedení		BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪⑫-⑬
4. kód	Popis	
MG	základní	

Středové vzdálenosti mezi přírubami BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬

5. kód	Popis
--	do kódu "--" doplňte středové vzdálenosti mezi přírubami v mm

Materiál plovákové komory BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬

6. kód	Popis
V	nerezová ocel 1.4571
L	nerezová ocel 1.4404
HC	Hastelloy C
PP	polypropylen

Rozměr plovákové komory BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬

7. kód	Popis
--x--	do kódu "--x--" doplňte rozměr - dle provozního tlaku (konzultujte s dodavatelem)

Typ magnetického ukazatele BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬

8. kód	Popis
MRA	hliníkový plášť s plastovými segmenty
MRK	hliníkový plášť s keramickými segmenty

Počet spínačů BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬

9. kód	Popis
--	uvedte počet spínačů

Typ spínače BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬

10. kód	Popis
MA	BGU-A

Materiál plováku BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬

11. kód	Popis
ZVSS	nerezová ocel 1.4571
ZTSS	Titan Gr. 2
ZHCSS	Hastelloy C
ZPPSS	polypropylen

Délka plováku BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬

12. kód	Popis
--	do kódu "--" doplňte rozměr - dle provozního tlaku a média (konzultujte s dodavatelem)

Schválená zvláštní provedení (volitelné) BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬

13. kód	Popis
Ex	Ex provedení

Příklad objednávky:
 BNA-①/②/③-④-M⑤-⑥⑦-⑧-⑨/⑩-⑪ ⑫-⑬
 ↓
 BNA-25/16/C-MG-M1000-V60x2-MRA-2/MA-ZVSS 200