

SITRANS Probe LU

Ultrazvukový snímač hladiny

- Měření výšky hladiny kapalin.
- Měřicí rozsah 0,25 až 6 m nebo 0,25 až 12 m.
- Přesnost $\pm 0,15\%$ z rozsahu nebo 6 mm.
- Výstupní signál 4 až 20 mA, HART.
- LCD displej se sloupcovým grafem.
- Pracovní tlak max. 0,5 bar g.
- Teplota měřené látky -40 až +85 °C.
- Jiskrově bezpečné provedení: (Ex) II 1G Ex ia IIC T4 Ga.
- Stupeň krytí IP 67, IP 68.



Objednací tabulka

Skříň		7ML5221-①②③④⑤-Z	
1. kód	Kabelová vývodka	Materiál skříně	
1	závit 2x M20x1,5	plast (PBT)	
Vysílač		7ML5221-①②③④⑤-Z	
2. kód	Rozsah	Materiál membrány	
A	6 m	ETFE	
B	6 m	PVDF kopolymer	
C	12 m	ETFE	
D	12 m	PVDF kopolymer	
Procesní připojení		7ML5221-①②③④⑤-Z	
3. kód	Popis		
A	závit 2" NPT (kužel), ANSI/ASME B1.20.1		
B	závit R2" (BSPT), EN 10226		
C	závit G2" (BSPP), EN ISO 228-1		
Výstup / komunikace		7ML5221-①②③④⑤-Z	
4. kód	Popis		
1	4 až 20 mA, HART		
Schválená provedení		7ML5221-①②③④⑤-Z	
5. kód	Popis		
1	standardní		
6	jiskrově bezpečné, ATEX (Ex) II 1G Ex ia IIC T4 Ga		
Volitelné příslušenství			
Kód	Popis	Kód	Popis
Y15	nerezový štítek (max. 27 znaků)	7ML1830-1DT	nylonová matice, závit 2" NPT
A5E32337695	návod v angličtině	7ML1830-1DQ	nylonová matice, závit 2" BSPT

Příklad objednávky:

7ML5221-①②③④⑤-Z → 7ML5221-1AB11-Z