

SITRANS LVS100

Vibrační spínač hladiny

- Pro suché sypané látky v silech, nádržích a zásobnících.
- Možné rozšíření až 4000 mm.
- Reléový výstup DPDT.
- Materiál ve styku s médiem nerezová ocel.
- Vysoká odolnost proti mechanickým silám a vibracím.
- Otočný kryt pro snadnou instalaci a zapojení.
- Pracovní tlak max. 10 bar g.
- Teplota měřené látky -40 až +150 °C.
- Nevýbušné provedení.
- Stupeň krytí IP 66.



Objednací tabulka

Výstup		7ML5735-①②③④-⑤-Z
1. kód	Popis	
1	DPDT relé, 19 až 230 V AC, 19 až 40 V DC	
Procesní teplota		7ML5735-①②③④-⑤-Z
2. kód	Popis	
A	-40 až +150 °C	
Procesní připojení		7ML5735-①②③④-⑤-Z
3. kód	Popis	
A	R 1 1/2" (BSPT)	
B	1 1/4" NPT	
C	R 1 1/2" (BSPT), DIN 2999, posuvný plášť (min. délka 500 mm)	
D	1 1/2" NPT (min. délka 500 mm)	
Délka rozšíření		7ML5735-①②③④-⑤-Z
Připojte kód Y01 s poznámkou "délka vložení ____ mm"		
4. kód	Nerezová ocel 316L (1.4404)	
11	170 mm (standardní délka)	
4. kód	Nerezová ocel 304 (1.4301)	
12	230 až 500 mm	
13	501 až 1000 mm	
14	1001 až 1500 mm	
15	1501 až 2000 mm	
16	2001 až 2500 mm	
17	2501 až 3000 mm	

4. kód **Nerezová ocel 304 (1.4301)**

18	3001 až 3500 mm
20	3501 až 4000 mm

Schválení

7ML5735-①②③④-⑤-Z

5. kód **Popis**

0AA0	CSA/FM všeobecné použití, CE, RCM
0BA0	CSA/FM třída II, divize 1, skupina E, F, G, třída III, ATEX (Ex) II 1/2 D, RCM

Volitelné příslušenství a provedení

Kód **Popis**

Y01	celková délka vložení (po 50 mm krocích, max. 4000 mm)
A20	kontrolka vložená do kabelové průchodky M20

Příklad objednávky:

**7ML5735-①②③④-⑤-Z → 7ML5735-1AA12-0AA0-Z,
Y01 délka vložení 400 mm**