

VEGAPULS WL 61

Radarový snímač hladiny

- Měření výšky hladiny ve vodním hospodářství a jímkách.
- Bezkontaktní měření neovlivněné tlakem, teplotou a plynem.
- Měřicí rozsah 15 m.
- Přesnost ± 2 mm.
- Výstupní signál 4 až 20 mA, HART, Profibus PA a Foundation Fieldbus.
- Procesní připojení montážním držákem, závitem nebo přírubou.
- Pracovní tlak $-0,1$ až $+0,2$ MPa.
- Teplota média -40 až $+80$ °C.
- Nevýbušné provedení.
- Stupeň krytí IP 68.



Objednací tabulka

Schválení		PSWL61.①②③④⑤⑥	
1. kód	Popis		
XX	bez		
AX	ATEX (Ex) II 3G Ex nA IIC T6..T1 Gc X		
CX	ATEX (Ex) II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6..T1 Ga, Ga/Gb, Gb		
Provedení		PSWL61.①②③④⑤⑥	
2. kód	Popis	Materiál	Procesní teplota
B	plastová trychtýřová anténa pr. 80 mm	PP	-40 až $+80$ °C
Procesní připojení		PSWL61.①②③④⑤⑥	
3. kód	Popis	Materiál	
XX	bez přítlačné příruby		
XG	matice G1 1/2"	PP-GF30	
XC	montážní držák 170 mm	316L	
XD	montážní držák 300 mm	316L	
YD	přítlačná příruba DN80, PN16, ANSI 3", 150 lb	PPH	
XH	adaptér 1" NPT	316L	
Elektronika		PSWL61.①②③④⑤⑥	
4. kód	Popis		
H	4 až 20 mA (dvouvodič) / HART		
D	4 až 20 mA (dvouvodič) / HART a Bluetooth		
P	Profibus PA		
F	Foundation Fieldbus		

Pouzdro PSWL61.①②③④⑤⑥

5. kód	Popis	Stupeň krytí
K	plastové	IP 68 (2 bar)

Kabel PSWL61.①②③④⑤⑥

6. kód	Popis	Materiál	Teplota
AX	6 m ponorný kabel (možno zkrátit)	PUR	-40 až +80 °C
TX	volitelná délka (od 6 m, zadávejte po 0,1 m)	PUR	-40 až +80 °C

Příklad objednávky:
PSWL61.XXBXGHKAX