

SITRANS LUT400

Ultrazvukový řídicí systém pro monitoring hladiny

- Monitoring hladiny kapalin, kalů a sypkých látek.
- Ultrazvukové měření v rozsahu 0,3 až 60 m.
- Kompatibilní se všemi ultrazvukovými snímači řady EchoMax.
- Integrovaný datalogger pro naměřené hodnoty a alarmy.
- Komunikace HART 7.0, USB.
- Rozměry 144x144x146 mm.
- Možnost montáže do panelu, na stěnu, na potrubí a na DIN lištu.
- Stupeň krytí IP 65 (IP 20).



Objednací tabulka

Model		7ML5050-①②③④-⑤⑥⑦-Z
1. kód	Popis	
0A	SITRANS LUT420	
Provedení krytu		7ML5050-①②③④-⑤⑥⑦-Z
2. kód	Popis	
A	s displejem ve víku	
B	s displejem v odděleném víku (s kabelem 2,5 m)	
C	bez displeje	
Napájecí napětí		7ML5050-①②③④-⑤⑥⑦-Z
3. kód	Popis	
1	100 až 230 V AC ±15 %	
2	10 až 32 V DC	
Kabelový vstup		7ML5050-①②③④-⑤⑥⑦-Z
4. kód	Popis	
1	3× kabelový vstup, bez kabelových vývodů	
2	3× kabelový vstup, 3x plastová kabelová vývodka M20	
Počet měřicích bodů		7ML5050-①②③④-⑤⑥⑦-Z
5. kód	Popis	
1	jednobodový systém obsahuje 1× vstupní převodník, 1× proudový výstup a 1× vstup pro externí snímač teploty)	

Komunikace a vstup / výstup

7ML5050-①②③④-⑤⑥⑦-Z

6. kód	Popis
D	HART, 2x samostatný vstup, 3× relé

Schválení

7ML5050-①②③④-⑤⑥⑦-Z

7. kód	Popis
A	bez nebezpečí výbuchu, CE, CSA, FM, UL, RCM

Volitelné příslušenství

Kód	Popis
Y15	nerezový štítek (max. 27 znaků)

Příklad objednávky:

7ML5050-①②③④-⑤⑥⑦-Z → 7ML5050-0AA12-1DA-Z

TEPLOTA

PŘEVODNÍKY

TLAK

HLADINA

PRŮTOK

ANALÝZA

ZDROJE

PŘÍSTROJE

KOMUNIKACE

ARMATURY

OSTATNÍ